

Fișă tehnică produs

Specificatii



C60PV-DC, 2P, 16A, 800 V, B

A9N61651

Principal

Gama de produse	C60
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului	C60PV-DC
Descriere poli	2P
Numarul polilor protejati	2
Tip retea electrica	C.c.
Cod pentru curba	B
Categorie de utilizare	Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2

Suplimentar

[In] curent nominal	16 A
Voltage Drop	648 mV 40,5 mOhm 10,4 W 16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	800 V c.c.
Limita de declansare magnetica	5.5 x In
Capacitate de rupere	3 kA Icu la 650 V c.c. 1,5 kA Icu la 800 V c.c.
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	1,5 kA 100 % - 800 V c.c. 3 kA 100 % - 650 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pasi de 9 mm	8
Inaltime	132,7 mm
Latime	72 mm

Adancime	77,4 mm
Greutate neta	0,545 kg
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	1500 cic L/R = 2 ms
Descriere optiuni de blocare	Blocare cu lacatin pozitia OFF
Conexiuni - borne	Tunnel terminal (partea de jos) 1...25 mm² rigid Tunnel terminal (partea de jos) 1...16 mm² flexibil Pre-wired cable (partea superioara)
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm
Cuplu de strangere	2,5 N.m
Cod compatibilitate	C60PV-DC

Mediu

Standarde	SR EN 60947-2
Grad de poluare	2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	524,5 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	16,498 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240

Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2493,92 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Substitutii recomandate