



Principal

Gama	Acti9
Nume produs	Acti9 iPRD PV-DC
Nume scurt al dispozitivului	IPRD PV-DC
Tip produs sau componenta	Descărcător cu cartuş debrășabil
Descriere poli	2P
Tip de iesire	Contact (liber de potențial)
Compoziție contacte de semnalizare	1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune	Rețea de distribuție a energiei electrice
[Uoc] tensiune circuit deschis	833 V

Suplimentar

Tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV
[Ue] tensiune operationala nominala	1000 V +/- 10 % c.c.
Curent nominal de descarcare	15 KA
Curent maxim de descarcare	40 KA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	Mod diferențial 1000 V L+/L- Mod comun 1000 V L+/PE Mod comun 1000 V L-/PE
Nivel de protecție la tensiune maxim [Up]	Mod comun <3,9 kV tip 2 L+/PE Mod comun <3,9 kV tip 2 L-/PE Mod diferențial <3,9 kV tip 2 L+/L-
Tip dispozitiv de deconectare	Integrated disconnecter
Curent de scurtcircuit	200 A
Semnalizare locala	Alb/Rosu steag
Tensiune circuit de semnalizare	C.A. 250 V 50/60 Hz
Curent de iesire pentru semnalizare	0,25 A
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	6
Inaltime	85 Mm
Latime	54 Mm
Adancime	69 Mm

Greutate neta	400 G
Culoare	Alb (RAL 9003)
Timp de raspuns	<= 25 ns
Conexiuni - borne	Terminal tip tunel2,5...25 mm ² rigid Terminal tip tunel2,5...16 mm ² flexibil Tunnel terminal2,5...16 mm ² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului	14 Mm
Cuplu de strangere	3,5 N.M

Mediu

Standarde	EN 50539-11:2013 UTE C 61740-51
Certificari produs	UE
Grad de protectie IP	Pe partea frontala:IP40 Pe borna:IP20
Grad de protectie IK	IK03
Umiditate relativa	5...95 %
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,700 Cm
Latime prima forma de impachetare	6,300 Cm
Lungime prima forma de impachetare	9,200 Cm
Greutate prima forma de impachetare	369,000 G
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 Cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 Cm
Lungime a doua forma de impachetare	28,000 Cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,540 Kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	36
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 Cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 Cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 Cm
Greutate a treia forma de impachetare	14,453 Kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului

Garan#ie contractuala

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status :	Comercializat
-----------------------	---------------