



Principal

Gama	Acti9
Nume produs	Acti9 iPRD PV-DC
Nume scurt al dispozitivului	IPRD PV-DC
Tip produs sau componenta	Descărcător cu cartuş debrşabil
Descriere poli	2P
Tip de iesire	Contact (liber de potenţial)
Compozitie contacte de semnalizare	1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
[Uoc] tensiune circuit deschis	666 V

Suplimentar

Tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV
[Ue] tensiune operationala nominala	800 V +/- 10 % c.c.
Curent nominal de descarcare	15 KA
Curent maxim de descarcare	40 KA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	Mod diferenţial 800 V L+/L- Mod comun 800 V L+/PE Mod comun 800 V L-/PE
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]	Mod diferenţial <3 kV tip 2 L+/L- Mod comun <3 kV tip 2 L+/PE Mod comun <3 kV tip 2 L-/PE
Tip dispozitiv de deconectare	Integrated disconnecter
Semnalizare locala	Alb/Rosu steag
Tensiune circuit de semnalizare	C.A. 250 V 50/60 Hz
Curent de iesire pentru semnalizare	0,25 A
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	6
Inaltime	85 Mm
Latime	54 Mm
Adancime	69 Mm
Greutate neta	400 G
Culoare	Alb (RAL 9003)
Timp de raspuns	<= 25 ns

Conexiuni - borne	Terminal tip tunel2,5...25 mm ² rigid Terminal tip tunel2,5...16 mm ² flexibil Terminal tip tunel2,5...16 mm ² flexible stranded
Lungimea de dezizolare a cablului	14 Mm
Cuplu de strangere	3,5 N.M

Mediu

Standarde	EN 50539-11:2013 UTE C 61740-51
Certificari produs	UE
Grad de protectie IP	Pe partea frontala:IP40 Pe borna:IP20
Grad de protectie IK	IK03
Umiditate relativa	5...95 %
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,8 Cm
Latime prima forma de impachetare	6,4 Cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 Cm
Greutate prima forma de impachetare	348,0 G
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	8,5 Cm
Latime a doua forma de impachetare	10,2 Cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,7 Cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,446 Kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	36
Inaltime a treia forma de impachetare	30 Cm
Latime a treia forma de impachetare	30 Cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 Cm
Greutate a treia forma de impachetare	13,567 Kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului

Garan#ie contractuala

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status :	Comercializat
-----------------------	---------------