

FISA TEHNICA

SIFON TERASA <EasyKIT> PP 150x150 IESIRE ORIZ. D. 50 H=75

1. Domeniu de utilizare.

Un tip de clasificare al receptorilor dupa destinatia acestora este:

- pentru pardoseala
- pentru balcoane/terase
- pentru acoperisuri-terasa


Sifonul din PP avand gratar patrat in rama (100mmx100mm) si iesire orizontala D 50mm este proiectat pentru pardoselile din balcoane/terase.

Acesta este un sifon inspectabil care se utilizeaza la preluarea apelor pluviale, a celor uzate menajere (categoria ape albe) cu dirijarea lor catre instalatia de canalizare a cladirii, fiind utilizat cu predilectie in spatii private, pietonale, acolo unde este necesara o sifonare cu garda hidraulica.



2. Caracteristici tehnice si dimensiuni.

- Material: PP.
- Culoare: RAL 7035.
- Inaltimea de instalare: conform desen si conditii montaj.
- Parti componente: corp PP receptor, gratar patrat din PP, suport gratar rotativ din PP, palnie de sifonare rotativa din PP.



- Clasa de incarcare: K3, 300kg. conform EN 1253.

- Dimensiuni [mm]:

Ø [mm]	□ [mm]	H [mm]	Debit* [l/s]	Cod	
50	150	75	< 0,6	17030305075	

*Debit masurat conform EN1253-1

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

3. Marcare, ambalare, manipulare, transport si depozitare.

- Ambalarea se face in cutii din carton conform datelor cuprinse in tabelul urmator:

buc/cutie	buc/palet de unica folosinta	Cod
12	384	17030305075

- Transportul se va face cu mijloace specifice. Pe durata transportului se asigura prevenirea rasturnarilor, rostogolirilor, loviturilor datorate deplasarii. In timpul operatiilor de manipulare/incarcare/descarcare este interzisa trantirea si/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite care pot prejudicia produsele.
- Depozitare in spatii curate, uscate, ventilate, protejate de intemperii, la distanta de surse de incalzire si substante chimice.
- Receptorul trebuie sa fie scos din ambalaj doar cu putin timp inainte de asamblare, astfel se va evita contaminarea partilor componente.

4. Garantie, durata de utilizare, conformitate.

- Garantia este de 24 de luni de la data facturii. Garantia acopera defectele de fabricatie si nu acopera defectele datorate manipularii, depozitarii sau montajului defectuos.
- Conform EN 1253.

5. Punere in opera.

- Se face de catre personal autorizat.
- Conexiunea la instalatia de canalizare a cladirii se face prin sistemul mufa-garnitura in cazul tevilor din PP.
- Se recomanda efectuarea a cel putin o inspectie vizuala si curatare anuala sau, conform necesitatilor unei bune functionari a sifonului. Produsul are avantajul unei usoare verificari datorate palniei de sifonare extractibile.

