

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ

SIFON <EasyKIT> PP GRAT.150x150 PLASTIC CU INALT.REG.150/250 mm
IESIRE ORIZ.


1. Domeniu de utilizare

- Pentru colectarea apelor de ploaie sau uzate din curți, garaje, subsoluri sau orice alte zone unde este necesară o capacitate mare de drenaj.



2. Caracteristici tehnice

Cod	Debit l/s	Φ [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Buc/ cutie	Buc/ palet
17050150075	>1,14	75	150x150	90	155	170-245	6	72
17050150110	>1,41	110	150x150	90	155	170-245	6	72



- **Material corp:** polipropilenă PP
- **Material grătar:** polipropilenă PP
- **Clasa de încărcare:** K300, cf EN1253
- **Elemente componente:** prelungire ajustabilă 360 grade cu grătar din PP, pâlnie și corp cilindric pentru sifonare, corp sifon.
- Sifonul cu racordul de 110 poate fi echipat cu clapetă antiretur cod 17102110110



3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Ambalarea se face în cutii din carton câte 6 buc/cutie.
- Transportul se va face cu mijloace specifice. Pe durata transportului se asigură prevenirea răsturnărilor, rostogolirilor, loviturilor datorate deplasării. În timpul operațiilor de

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

manipulare/încărcare/descărcare este interzisă trântirea și/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuțite care pot prejudicia produsele.

- Depozitare în spații curate, uscate, ventilate, protejate de intemperii, la distanță de surse de încălzire și substanțe chimice.
- Receptorul trebuie să fie scos din ambalaj doar cu puțin timp înainte de asamblare, astfel se va evita contaminarea părților componente.

4. Garanție, durata de viață

- Garanția este de 24 de luni de la data facturii. Garanția acoperă defectele de fabricație și nu acoperă defectele datorate manipulării, depozitării sau montajului defectuos.
- Conform **EN 1253**.

5. Punere în opera

- Se face de către personal autorizat.
- Conexiunea la instalația de canalizare a clădirii se face prin sistemul mufă-garnitură în cazul țevilor din PP.
- Se recomandă efectuarea a cel puțin o inspecție vizuală și curățare anuală sau, conform necesităților unei bune funcționări a sifonului. Produsul are avantajul unei ușoare verificări datorate pâlniei de sifonare extractibile.

