

FIȘĂ TEHNICĂ

BRIDA FIXARE <EasyKIT> CU DIBLU OL/ZN

1. Domeniu de utilizare

Se utilizează în:

- Instalații interioare de canalizare menajeră sau pluvială pentru fixarea mecanică a tubulaturii PP, PEHD atât în plan orizontal cât și în plan vertical.
- În instalații sanitare de alimentare cu apă caldă/rece, instalații termice, pentru fixarea mecanică a altor tuburi din diferite materiale: PP-R, țevi metal, etc. de pereți, plafon sau podea.



2. Caracteristici dimensionale

Cod Valrom	Dn	MxL [mm]	cutie
66800026000	32	8x80	200
13950104000	40	8x80	50
13950305000	50	8x80	50
13950506300	63	8x80	50
13950707500	75	10x 100	25
13950709000	90	10x 100	100
13951111000	110	10x 100	25
13951312500	125	10x 100	25
13951516000	160	10x 100	10

3. Caracteristici tehnice

Elemente componente:

- colier superior: oțel galvanizat
- colier inferior: oțel galvanizat
- surub de strangere
- surub de prindere
- diblu din polipropilena

Ca urmare a toleranței pe diametre, bridele de fixare cu și fără garnitură antizgomot asigură atât fixări rigide (puncte fixe - bridele se amplează imediat după mufa tubului) cât și fixări mobile (puncte mobile - bridele se amplează la un anumit punct pe lungimea tubului).

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Sunt ambalate în folie de plastic și ulterior în cutii de carton. Depozitarea se face în spații amenajate, protejate de intemperii, temperaturi scăzute.
- Încărcarea, descărcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări ca de exemplu: lovituri, zgârieturi etc.

5. Garanție și certificare

- **2 ani** - în baza facturii fiscale. Garanția acoperă defectele de fabricație și nu acoperă defectele datorate manipulării sau montajului defectuos.
- Aviz și agrement tehnic disponibil pe www.valrom.ro