

FIȘĂ TEHNICĂ COT <EasyKIT> PP

1. Domeniu de utilizare:

- În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor menajere la temperaturi joase sau ridicate (maxim 95°C).
- În conductele de ventilație naturală a instalației de canalizare interioară



2. Caracteristici dimensionale:

COT <EasyKIT> PP 15°

Cod Valrom	DN	α	kg		
15045411045	110	15	0.143	24	

COT <EasyKIT> PP 30°


Cod Valrom	DN	α	kg		
15045311030	110	30	0.153	20	

COT <EasyKIT> PP 45°


Cod Valrom	DN	α	kg		
15040603245	32	45	0.022	85	
15041804045	40	45	0.033	100	
15043005045	50	45	0.043	70	
15045411045	110	45	0.155	50	

Valrom Industrie SRL
 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

COT <EasyKIT> PP 67,5°

Cod Valrom	DN	α	L ₁	L ₂	kg		
15040803267	32	67° 50'	43	45	0.021	85	
15042004067	40	67° 50'	44.5	50	0.032	115	
15043205067	50	67° 50'	46.5	52	0.042	70	
15045611067	110	67° 50'	-	65	0.184	40	

COT <EasyKIT> PP 87°

Cod Valrom	DN	α	kg		
15041203287	32	87°	0.025	70	
15042404087	40	87°	0.037	90	
15043605087	50	87°	0.047	65	
15044307587	75	87°	0.076	22	
15046011087	110	87°	0.188	40	

3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu
+95°C - intermitent
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.)
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

6. Punerea în operă:

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

