

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ DOP <EasyKIT> PP


1. Domeniu de utilizare:

- În interiorul clădirilor rezidențiale și industriale pentru:
 - Rețele de canalizare interioară pentru evacuarea apelor menajere (la temperatura joasă și ridicată)
 - Sisteme de ventilație naturală pentru instalația de canalizare menajeră
 - Sisteme gravitaționale de canalizare pluvială.



2. Caracteristici dimensionale:

DOP <EasyKIT> PP

Cod Valrom	DN	L	Kg		
15240507500	75	32	0.011	40	
15240912500	125	47	0.100	10	

3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Temperatura maximă de lucru:** +80°C - continuu
+95°C - intermitent
- **Coeficient de dilatare termică:** 0.11 mm/m·K
- **Rezistența la foc:** D-s3, d2 (EN13501-1)
- **Conformitate:** EN 1451-1
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări (lovituri, zgărieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.