

FIȘĂ TEHNICĂ

Cf. VDL-RL 01 (Directiva Asociației Industriei Lacurilor și Vopselurilor din Germania)

Ulei din ceară dură Barend Palm

Uleiul din ceară dură Barend Palm este un ulei foarte rezistent, potrivit pentru toate podelele din lemn din interior, cu care puteți combina prelucrarea cu ulei și cu ceară într-o singură operațiune. Permite circulația aerului, este hidrofug și lucios. Calitate îmbunătățită a suprafețelor datorită cerii de Carnauba. Nuanța lemnului devine mai intensă.

Domeniul de utilizare:

Pentru tratamentul de bază și finisajul lemnului netratat al parchetului, dușumelei sau podelei din plută și bambus.

Date tehnice:

Culoare:	maroniu-închis/gălbui
Miros:	tipic, agreabil
Interval de fierbere:	n.a.
Punct de aprindere:	n.a.
Densitate (la 20 °C):	cca 0,92g/ml.

Prelucrare:

Amestecați bine înainte de utilizare. Lemnul trebuie să fie curat, uscat, lipsit de praf și degresat. Curățați urmele de ciment de pe plăcile ceramice. Șlefuiți lemnul deja tratat cu ulei cu hârtie abrazivă fină. A nu se prelucra la o temperatură sub 10° C. Aplicați uleiul din ceară dură cu pensula, apoi ștergeți/frecați după cca 5 – 10 minute surplusul de ulei cu o lavetă fără scame. Lăsați să se usuce. În funcție de capacitatea de absorbție, realizați 2 – 4 tratamente. Pentru un finisaj mai neted și mai strălucitor, lustruiți, după uscare, cu mașina de lustruit și cu un pad alb. În timpul prelucrării, asigurați neapărat o bună ventilație. În funcție de solicitare și de necesitate, repetați tratamentul din când în când.

Uscare:

Uscare după cca 6 – 8 ore; poate fi prelucrat în continuare după 12 ore și utilizat (mobilat) după 3 zile.

Curățarea instrumentelor: cu diluant Barend Palm

Depozitare: în loc răcoros și ferit de îngheț

GISCODE: Ö60+

Declarație cf. VDL-RL 01 (Dir. Asoc. Ind. Lacurilor și Vopselurilor din Germania):

Grupă de produse: vopsele pe bază de rășini naturale

Conținut: liant din uleiuri vegetale și rășini cu uscare rapidă, ceruri, terebentină, substanțe uscate solubile (sicative)

Indicații de siguranță:

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, nu provocați vomă. Consultați imediat un medic și prezentați-i ambalajul sau această etichetă. Evitați contactul cu pielea



FIȘĂ TEHNICĂ

Cf. VDL-RL 01 (Directiva Asociației Industriei Lacurilor si Vopselurilor din Germania)

Recomandare cu privire la eliminarea deșeurilor.

Nu eliminați resturile de ulei în apa reziduală sau pământ. Resturile uscate de produs se aruncă în gunoiul menajer, recipientele goale pot fi reciclate.

Atenție: lavetele murdare și praful de la rectificare se pot autoaprinde din pricina căldurii generate la uscare de uleiurile naturale. Din acest motiv, nu mototoliți în niciun caz lavetele! Înainte de eliminare, întindeți-le la uscat sau înmuiați-le în apă.

Valoare limită UE pentru COV f/Lb 700g/l. Acest produs conține <600g/l

Nuanțe: transparent

Dimensiunea recipientului:

Recipiente de 0,75 l și 2,5 l

Aceste informații sunt conform cunoștințelor actuale, consultarea lor nu trebuie să fie și nu poate avea un caracter obligatoriu și nu vă absolvă de verificarea, pe cont propriu, a conformității produselor livrate de noi pentru utilizările intenționate. După caz, informațiile privind procedurile trebuie adaptate, în cazuri individuale, cerințelor speciale.

