

FQ-TD 6.600

pompa sub presiune submersibila

Articol nr.: 4171020

Număr ID: 11015

Cod EAN: 4306517225131

Pompa de presiune submersibilă robustă este ideală pentru pomparea apei curate din rezervoare, puțuri și puțuri. De asemenea, este capabilă să pompeze apă de la adâncimi mari și, datorită sistemului de rotor în mai multe etape, să conducă apa la presiune ridicată.

Protecția termică a motorului încorporată protejează pompa împotriva suprasarcinii. Conexiunea verticală a conductei de presiune este realizată din oțel inoxidabil.

Mobilier

- Mufă de conectare a furtunului pentru aproximativ 25,4 mm cu supapă de reținere
- Întrerupător cu flotor
- Carcasa pompei din oțel inoxidabil - 3 roți de pompa din plastic de înaltă calitate
- Etanșare mecanică de înaltă calitate

Specificatii tehnice

- Conexiune la rețea	230V 50 Hz
- Putere -	870W _
Debit max. - Înălțime max	6600L/h
	34 m
- Adâncime maximă de scufundare	8m
- Temperatura maximă a apei -	35°C
Dimensiunea maximă a corpului străin - Racord de furtun	2,5 mm
	33,3 mm (G1 IT)
- Cablu de alimentare	11 metri H07RN8-F

date logistice

- greutatea produsului	9,5 kg
- Greutatea brută a ambalajului unic	10,2 kg
- Dimensiunile ambalajelor individuale	245x245x500mm
- Bucăți per cutie de export	1 BUCATA
- Greutatea brută a cartonului de export	10,2 kg
- Dimensiuni carton export	245x190x500mm
- Cantități de containere (20"/40"/40"HC)	1171 2383 2655

