

## FIȘĂ TEHNICĂ RAMIFICAȚIE REDUSĂ <EasyKIT> PP

### 1. Domeniu de utilizare:

- În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor menajere la temperaturi joase sau ridicate (maxim 95°C).
- În conductele de ventilație naturală a instalației de canalizare interioară



### 2. Caracteristici dimensionale:

#### RAMIFICAȚIE REDUSĂ <EasyKIT> PP 45°

| Cod Valrom  | D/D <sub>1</sub> | kg    |    |  |
|-------------|------------------|-------|----|--|
| 15100805045 | 50/40            | 0.069 | 40 |  |

#### RAMIFICAȚIE REDUSĂ <EasyKIT> PP 67°

| Cod Valrom  | D/D <sub>1</sub> | L   | kg    |    |  |
|-------------|------------------|-----|-------|----|--|
| 15103411067 | 110/50           | 179 | 0.199 | 40 |  |

#### RAMIFICAȚIE REDUSĂ <EasyKIT> PP 87°

| Cod Valrom  | D/D <sub>1</sub> | L   | kg    |    |  |
|-------------|------------------|-----|-------|----|--|
| 15103611087 | 110/50           | 174 | 0.186 | 40 |  |
| 15104111087 | 110/75           | -   | 0.305 | -  |  |

### 3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu  
+95°C - intermitent
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

### 4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

### **5. Garanție și alte cerințe:**

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

### **6. Punerea în operă:**

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifianț. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.

