

Fișă tehnică Art. 928.002

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișă tehnică

ELEVATOR

Parametrii electricei		Electrical parameters	
Curent nominal / Tensiune nominală Frecvență	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Racordarea la rețea		Power supply	
Cordon alimentare	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Culoare cordon	negru	Colour supply cable	black
Fisa Cu conectori Cu fisa demontabila, inclusa	CEE 7/7 (Tip E/F)	Plug With wire end ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Iesire		Power output	
Prize 2x CEE 7/3 (Tip F) 2-poli cu contact de pamantare Cu protecție sporită împotriva contactului accidental, negru, asemănător RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
Alte caracteristici ale produsului		Further product attributes	
Grosime blat Adâncime montaj Platforma	16-60mm 135mm ELEVATOR	Tabletop thickness Mounting depth Plattform	16-60mm 135mm ELEVATOR
Material Carcasa: Aluminiu, aspect de oțel inoxidabil		Material Housing: Alumimium polished Stainless steel look	
Acoperire (superioara): Oțel inoxidabil		Cover (Top): Stainless steel brushed and stamped	
Capace prize: PA6 GF30 850°C, negru, asemanator RAL9005		Cover (socket outlets): PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Montaj

Decupare blat

80 (+/- 1mm)

Mounting

Table cut-out

80 (+/- 1mm)

Conținut produs

1x Multipriza ELEVATOR
1x fisa demontabila

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR
1x Mounting plug

In carton

In carton

Condiții ambientale

Temperatura ambiantă în timpul instalării și utilizării 17°C – 35°C
A se feri de lumina directă a soarelui

Temperatura ambiantă în timpul transportului și depozitării -25°C - 60°C
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 17°C – 35°C
Protect from direct sunlight

Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Protection type IP20

Conformitatea / Approbation

Certificat conform

Desen

IEC 60884, VDE 0620-1

Certified according to

IEC 60884, VDE 0620-1

