

Fișa tehnică Art. 928.003

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Parametrii electrici		Electrical parameters	
Curent nominal / Tensiune nominală Frecvență	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Racordarea la rețea		Power supply	
Cordon	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Culoare cordon	Negru	Colour supply cable	Black
Fisa Cu conectori Cu fisa demontabila inclusa	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug With wire end ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Iesire		Power output	
Prize 1x CEE 7/3 (Tip F) 2 poli cu contact de împământare Cu protecție sporită împotriva contactului accidental, negru, asemanator RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
2x IEC Type C 2 poli Cu protecție sporită împotriva contactului accidental, negru, asemanator RAL 9005, 0° 2,5A 250V~, IP20		2x IEC Type C 2-pole With shutter Black, similar to RAL 9005, 0° 2,5A 250V~, IP20	
Alte caracteristici ale produsului		Further product attributes	
Grosime blat Adancime montaj Platforma	16-60mm 135mm ELEVATOR	Tabletop thickness Mounting depth Plattform	16-60mm 135mm ELEVATOR

Material

Carcasa:
Aluminiu , aspect de oțel inoxidabil
lustruit

Acoperire(superioara):
Oțel inoxidabil

Capace prize:
PA6 GF30 850°C, negru asemanator
RAL 9005

Montaj

Decupaj blat

80 (+/- 1mm)

Continut produs

1x multipriza ELEVATOR
1x fisa demontabila

In carton

Material

Housing:
Aluminium polished Stainless steel look

Cover (Top):
Stainless steel brushed and stamped

Cover (socket outlets) :
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Mounting

Table cut-out

80 (+/- 1mm)

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR 1x mounting plug

In carton

Condiții ambientale

Environmental conditions

Temperatura ambiantă în timpul instalării și utilizării 17°C – 35°C

Surrounding temperature during mounting and use

17°C

A se feri de lumina directă a soarelui

Temperatura ambiantă în timpul transportului și depozitării -25°C - 60°C

Surrounding temperature during transport and storage

-25°C

Protecție IP20

Protection type

IP20

Conformitatea / Approbation

Conformity / Approval

Certificat conform

IEC 60884, VDE
0620-
1

Certified according to

IEC 60884, VDE
0620-
1

Desen

