

CH14x51 gG 16A/690V



Specificatii

Cod ETI	002630009
Descriere	CH14x51 gG 16A/690V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	16
Tip	CH
Mărime	CH14
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	690
Dimensiuni	14x51
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	80
Putere disipată (W)	3
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului
efuse	1

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Certificate


Model 3D

Manual de instrucțiuni

Declaratie CE


Eplan mușchi

Caracteristicile energiei de topire




Caracteristici

Time current
characteristics I/t, gG
CH14



Desen cotat



	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current
characteristics
CH14

