

Datele tehnice

Materialul:	tablă de oțel de calitate superioară cu conținut scăzut de carbon laminată la rece conform EN 10130
Grosimea tablei:	panoul de încălzire și elementele de convecție - conform cu normele EN-442
Distanța dintre canalele de apă verticale:	33,3 mm
Înălțimea radiatoarelor:	200, 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm
Lungimea radiatoarelor:	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Presiunea maximă de lucru: 10 bar

Presiunea maximă de probă: 13 bar (în timpul producției)
12 bar (după instalare)

Temperatura maximă: 110°C

Culoarea: alb RAL 9016, alte culori din paleta RAL disponibile la comandă

Vopseaua de suport: KTL II – cataforeză de generația a II-a

Vopsirea de finisare: prăfuire electrostatică

Accesorii: console de fixare, dop, ventil de aerisire în dotare

Producția: în conformitate cu BS EN ISO 9001 certificatul FM 32533 precum și cu BS EN ISO 14001 certificatul EMS verificat de către British Standards Institution

Declarația de conformitate cu norma: PN-EN 442

Atestatul igienic: HK/B/0437/02/2007

Garanția: 10 ani
