

Lampă cu senzor de interior LED

RS 16 S

PMMA
EAN 4007841 008383
Nr. articol 008383



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor
360°



Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty

Descrierea funcției

Evoluția unui clasic. Lampă de interior cu senzor RS 16 S, ideală pentru holuri, tinde, case ale scărilor și băi. Senzor de înaltă frecvență integrat cu detectare de 360°, rază de acțiune de Ø 3-8 m. Cea mai nouă tehnică cu LED, 958 lm și un consum de doar 9,5 W. Pragul cronologic și de crepuscularitate este reglabil.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	280 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	PMMA
UM1, EAN	4007841008383
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scării, Grup sanitar, exterior, interior
Culoare	alb
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete, tavan
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44

Rază, radial	Ø 8 m (50 m²)
Rază, tangențial	Ø 8 m (50 m²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
Flux luminos produs	958 lm
Eficiența totală a produsului	100 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

09.2023 Pagină 1 de la 3

RS 16 S

PMMA
EAN 4007841 008383
Nr. articol 008383



Specificații tehnice


Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	0,38 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Mod slave selectabil	Nu
Detecție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu

Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Cablu
Protecție cu siguranță B10	54
Protecție cu siguranță B16	87
Protecție cu siguranță C10	90
Protecție cu siguranță C16	145
Lumina de bază în procent	10 %
Putere	9,5 W
Unghi de deschidere	160 °
Grad de protecție, plafon	IP44


RS 16 S

PMMA
EAN 4007841 008383
Nr. articol 008383

Schema circuitului



Schema circuitului principal



Schema circuitului de interconexiune master / master

