

-Date si caracteristici de performanta pentru Usi -
Tipul profilului: Aplast 60

Caracteristici ale profilelor

Aplast 60

- 4 camere izolatoare;
- adancimea de montare de 60 mm
- coeficient de transfer termic $U_f = 1.5968 \text{ W/m}^2\text{K}$

Feroneria care echipează ferestrele si usile:

-este garantata de producător pentru un număr minim de 15.000 cicluri de închidere/deschidere.

Organism (organisme) notificat(e): URBAN-INCERC BUCURESTI NB 1841

. Performanța (performanțe) declarată (declarate) pentru Usi:

Caracteristici esențiale	Performanțe
- Rezistență la vânt:	Clasa C2
- Etanșeitate la apă:	Clasa 2A
- Capacitate de rezistență pentru dispozitive de securitate:	Clasa 2
- Performanță acustică:	28(-1;-3)dB
- Transmisie termică:	1,8 W/m².K
- Permeabilitate la aer:	Clasa 2
- Substanțe periculoase:	NPD
Caracteristici esențiale	Performanțe
- Rezistență la vânt:	Clasa C2
- Etanșeitate la apă:	Clasa 2A
- Capacitate de rezistență pentru dispozitive de securitate:	Clasa 2

Semnată pentru și în numele S.C. APLAST WOOD INDUSTRY S.R.L de catre

Data 19.07.2022

