

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ COT <EasyKIT> PP

1. Domeniu de utilizare:

- În interiorul clădirilor rezidențiale și industriale pentru:
 - Rețele de canalizare interioară pentru evacuarea apelor menajere (la temperatura joasă și ridicată)
 - Sisteme de ventilație naturală pentru instalația de canalizare menajeră
 - Sisteme gravitaționale de canalizare pluvială.



2. Caracteristici dimensionale:

COT <EasyKIT> PP 15°

Cod Valrom	DN	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂	kg		
15040103215	32	5	3	48	45	0.021	80	
15041304015	40	6	8	51	53	0.032	50	
15042505015	50	1	9	51	50	0.040	30	
15044107515*	75	10	11	54	54	0.066	20	

COT <EasyKIT> PP 30°

Cod Valrom	DN	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂	kg		
15040303230	32	7	5	48	45	0.021	80	
15041504030	40	9	11	51	53	0.033	50	
15042705030	50	10	12	52	51	0.041	30	
15044107530*	75	11	15	55	54	0.069	20	

COT <EasyKIT> PP 45°

Cod Valrom	DN	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂	kg		
15044107545	75	20	21	55	54	0.076	20	
15047716045	160	42	42	79	85	0.524	10	

Valrom Industrie SRL


 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996


CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

COT <EasyKIT> PP 67° 30'

Cod Valrom	DN	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂	kg		
15044307567	75	30	31	54	54	0.080	20	
15046712567	125	49	50	69	72	0.289	15	

COT <EasyKIT> PP 87°30'

Cod Valrom	DN	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂	kg		
15044707587	75	40	43	55	55	0.089	20	
15047112587	125	71	70	69	72	0.321	10	
15048316087	160	87	89	79	85	0.700	10	

3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu
+95°C - intermitent
- **Coeficient de dilatare termica:** 0.11 mm/m·K
- **Rezistenta la foc:** D-s3, d2 (EN13501-1)
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.)
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.