

## Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

## FIȘĂ TEHNICĂ

### RAMIFICATIE <EasyKIT> PP

#### 1. Domeniu de utilizare:

- În interiorul clădirilor rezidențiale și industriale pentru:
  - Rețele de canalizare interioară pentru evacuarea apelor menajere (la temperatură joasă și ridicată)
  - Sisteme de ventilație naturală pentru instalația de canalizare menajeră
  - Sisteme gravitaționale de canalizare pluvială



#### 2. Caracteristici dimensionale:

##### RAMIFICATIE <EasyKIT> PP 45°

| Cod Valrom  | DN/DN <sub>1</sub> | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | kg    |    |  |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|--|
| 15081907545 | 75/75              | 18             | 91             | 91             | 57             | 54             | 54             | 0.152 | 20 |  |

##### RAMIFICATIE <EasyKIT> PP 67°

| Cod Valrom   | DN/DN <sub>1</sub> | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | kg    |    |  |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|--|
| 15080303267  | 32/32              | 16             | 25             | 33             | 38             | 50             | 50             | 0.039 | 40 |  |
| 15080904067  | 40/40              | 16             | 33             | 33             | 62             | 60             | 60             | 0.065 | 20 |  |
| 15082107567  | 75/74              | 28             | 61             | 59             | 57             | 54             | 54             | 0.130 | 20 |  |
| 15083312567* | 125/125            | 46             | 150            | 97             | 123            | 66             | 66             | 0.536 | 5  |  |
| 15083916067* | 160/160            | 58             | 165            | 123            | 155            | 85             | 85             | 1.101 | 1  |  |

\*sudate

##### RAMIFICATIE <EasyKIT> PP 87°

| Cod Valrom  | DN/DN <sub>1</sub> | Z <sub>1</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | kg    |    |  |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|--|
| 15082307587 | 75/75              | 40             | 25             | 43             | 59             | 54             | 55             | 0.126 | 20 |  |

#### 3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Temperatura maximă de lucru:** +80°C - continuu

SC. VALROM INDUSTRIE SRL își rezervă dreptul de a face modificări în prezenta fără notificare.

SERVICIUL CONSULTANȚA TEHNICĂ

INTOCMIT : Ana-Maria Groza Vs.03 Data : 06.12.2018

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

+95°C - intermitent

- **Coeficient de dilatare termica:** 0.11 mm/m·K
- **Rezistenta la foc:** D-s3, d2 (EN13501-1)
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

#### **4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:**

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

#### **5. Garanție și alte cerințe:**

- 5 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

#### **6. Punerea în operă:**

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.

