

Valrom Industrie SRL

 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ

RAMIFICATIE <EasyKIT> PP

1. Domeniu de utilizare:

- În interiorul clădirilor rezidențiale și industriale pentru:
 - Rețele de canalizare interioară pentru evacuarea apelor menajere (la temperatură joasă și ridicată)
 - Sisteme de ventilație naturală pentru instalația de canalizare menajeră
 - Sisteme gravitaționale de canalizare pluvială



2. Caracteristici dimensionale:

RAMIFICATIE <EasyKIT> PP 45°

Cod Valrom	DN/DN ₁	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	kg		
15081907545	75/75	18	91	91	57	54	54	0.152	20	

RAMIFICATIE <EasyKIT> PP 67°

Cod Valrom	DN/DN ₁	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	kg		
15080303267	32/32	16	25	33	38	50	50	0.039	40	
15080904067	40/40	16	33	33	62	60	60	0.065	20	
15082107567	75/74	28	61	59	57	54	54	0.130	20	
15083312567*	125/125	46	150	97	123	66	66	0.536	5	
15083916067*	160/160	58	165	123	155	85	85	1.101	1	

*sudate

RAMIFICATIE <EasyKIT> PP 87°

Cod Valrom	DN/DN ₁	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	kg		
15082307587	75/75	40	25	43	59	54	55	0.126	20	

3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Temperatura maximă de lucru:** +80°C - continuu

SC. VALROM INDUSTRIE SRL își rezervă dreptul de a face modificări în prezenta fără notificare.

SERVICIUL CONSULTANȚA TEHNICĂ

INTOCMIT : Ana-Maria Groza Vs.03 Data : 06.12.2018

Valrom Industrie SRL

 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București

Tel: + 4 021 317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;

www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

+95°C - intermitent

- **Coeficient de dilatare termica:** 0.11 mm/m·K
- **Rezistența la foc:** D-s3, d2 (EN13501-1)
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 5 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

6. Punerea în operă:

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.

