

FIȘĂ TEHNICĂ REDUCTII <EasyKIT> PP


1. Domeniu de utilizare:

- În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor menajere la temperaturi joase sau ridicate (maxim 95°C).
- În conductele de ventilație naturală a instalației de canalizare interioară



2. Caracteristici dimensionale:

REDUCTIE EXCENTRICA <EasyKIT> PP

Cod Valrom	DN	D1	L		
15141716011	160	110	173	20	
15141916012	160	125	160	20	

3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc
- **Culoare:** gri, RAL 7037
- **Conformitate:** EN 1451-1
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu
+95°C - intermitent
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

6. Punerea în operă:

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- **NU** se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică mufa și garnitura, să fie curate, pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. **NU** se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.

