

Isoflex Tape

Denumire produs	Isoflex Tape bandă autoadezivă aluminizată	
Distribuitor:	SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borșului Nr. 45-Oradea	
Dimensiuni, ambalaj:	suluri de 5 - 7,5 - 10cm x 50m	
Destinație, domeniu de utilizare:	Se utilizează pentru lipirea etanșă a suprapunerilor barierelor de vapori de pe partea interioară, respectiv pentru corectarea suprafețelor deteriorate.	
Material:	Polipropilenă metalizată (BOPP), pe o parte cu adeziv acrilic	

Proprietăți	Metodă de încercare	Caracteristicile produsului
Lungime sul	EN 1848 - 2	50m (±)1,5%
Lățime sul	EN 1848 - 2	50mm, 75mm, 100mm (±)3,5%
Grosime completă	EN 1849 - 2	47μm (±)8%
Rezistență la rupere (MD)	EN 12311-1	45N/10mm
Alungire	EN 12311-1	140% (±)20%
Forță de rupere	EN 1939	> 35N/5cm

Reguli de depozitare, magazinare:

La loc uscat, ferit de umezeală, de radiațiile solare și căldură radiantă. **Cu 24 de ore înainte de utilizare se va depozita la temperaturi între (+)18°C și (+)25°C.** Temperatura de depozitare între (+)10°C și (+)40°, până la 6 luni de la data fabricației.

Garanție:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport, depozitare și punere în operă, stipulate de distribuitor - cu prezentarea facturii.

Prescripții, specificații referitoare:

EN 1939

Riscuri posibile, prescripții de prevenire:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului acest produs nu necesită fișă tehnică de securitate.

Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pe baza unor date și informații, respectiv pe baza unor cunoștințe generale. Conținutul datelor din prezenta fișă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietățile descrise în fișă tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligația proiectantului / utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de punere în operă într-o anumită structură.

Prezenta fișă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea acesteia. Deoarece conținutul fișei tehnice se poate modifica, este obligația proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediție.