

Informații Tehnice

Alpina Putzgrund

Grund-vopsea special, diluabil cu apă, cu rol de creștere a aderenței, destinat aplicări pe suprafețe minerale portante, interioare și exterioare.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Grund-vopsea alb, cu conținut de nisip de marmură, cu capacitate bună de aderență și acoperire, destinat grunduirii suprafețelor minerale portante, interioare și exterioare, cum sunt tencuielile minerale și plăcile de ghips-carton. În cazul plăcilor de ghips-carton, reduce semnificativ riscul de exfoliere a straturilor subțiri de glet pe bază de ipsos.

Strat intermediar - punte de aderență - pentru tencuielile pe bază de rășină sintetică, tencuielile pe bază de rășină siliconică, tencuieli pe bază de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), facilitând aplicarea și structurarea acestora.

Folosit, în special, în cadrul sistemelor de termoizolație. În plus, reduce absorbția de apă a tencuielilor exterioare (diminuează penetrarea apei prin defectele tencuielii structurate în tencuiala brută).

Alpina Putzgrund se utilizează de asemenea la tehnicile de lazurare și pentru grunduirea straturilor suport în cadrul tehnicilor decorative.

Proprietăți:

Rezistent la intemperii, hidrofob, capacitate bună de acoperire, înaltă capacitate de aderență, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus, nuanțabil în sistem Color Studio.

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Compoziție: Rășină poliacrilică, Carbonat de calciu, Silicați, Dioxid de titan, Apă, Alcool ester, Aditivi, conservanți.

Nuanța:

Albă.

Se nuanțează manual cu ajutorul pigmentilor Alpina Color.

Alpina Putzgrund este nuanțabil în sistem computerizat Alpina Color-Studio pe toate colecțiile uzuale de culori.

Liant:

Dispersie pe bază de rășini sintetice conform DIN 55945.

Densitate:

Cca. 1,59 g/cm³.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul COV al acestor produse (categoria A/a): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și Lacuri:
BSW10

Atenție:

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă.

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț și raze solare. Recipientul desigilat se păstrează bine închis.

Eliminare:

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Vă rugăm să aveți în vedere informațiile tehnice.



Capacitate recipient: 7 Kg și 25 Kg

Aplicare

Consum:

Pe suprafețe netede, cca. 200-250 g/m², în funcție de substrat și domeniu de aplicare. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectua-rea de probe.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Straturi suport recomandate:

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

- Straturi de armătură cu mase adezive și de șpăcluit (înainte de acoperirea finală cu strat de tencuială structurată Alpina);
- Straturi de sub tencuială din mortar din grupele P II, P III;
- Beton; Plăci din gips-carton sau tencuieli din grupa de mortar P IV și P V interioare.

Pregătirea suportului:

În funcție de anotimp și temperatură, tencuielile minerale noi și tencuielile brute se lasă neprelucrate, pentru a se usca complet, 2-4 săptămâni. Pe suprafețele exterioare foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund. Pe tencuielile nisipoase, făinoase se aplică un grund pe bază de solvent.

Pe suprafețele interioare moi din ipsos se aplică un grund pe bază de solvent. Pe suprafețele cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un grund cu capacități izolatoare. Suprafețele normal absorbante, portante, se pot acoperi fără a fi necesară o grunduire preliminară.

Aplicare:

Ca și grund respectiv strat intermediar, produsul se poate dilua cu maxim 10% apă pentru obținerea consistenței de lucru. În cazul în care ulterior se aplică tencuieli colorate pe bază de rășini sintetice, pe bază de rășini siliconice, de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), Alpina Putzgrund se nuanțează în culoarea stratului final.

Procedul de aplicare:

Alpina Putzgrund se poate aplica cu rola, pensula sau cu aparate de pulverizare adecvate. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

A nu se aplica în bătaia directă a razelor solare, în condiții de ploaie, umezeală (ceață) sau vânt puternic.

Pentru evitarea acțiunii ploii în faza de uscare, după caz, suprafața se protejează cu panouri.

Din motivele amintite anterior, tencuiala structurată necesită întotdeauna grunduire. Din acest motiv, cel mai bine este ca stratul suport pentru tencuieli, să fie grunduit într-o culoare apropiată nuanței tencuielii decorative.

Diluare:

Se diluează, dacă este necesar, exclusiv cu apă.

Temperatura minimă de lucru și uscare:

A nu se prelucra la o temperatură sub +5°C sau sub acțiunea directă a razelor solare, ploaie sau vânt puternic.

Atenție la pericolul de îngheț peste noapte!

Curățarea sculelor:

Instrumentele de lucru vor fi curățate cu apă și săpun imediat după folosire.

Recomandări:

Alpina Putzgrund nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulări de apă. A se respecta toate prevederile din Fisa Tehnica, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului "

Informații tehnice Nr. R051 • Data: Decembrie 2021

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L.

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro