

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Variator universal rotativ, led

SDD112502

Principale

Gama	Sedna Design & Elements
Functie	Variator de tensiune
Forma De Livrare	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Control lumini
Culoare	Bej (RAL 1013)
Tip Borne	Borna cu surub

Suplimentare

Montare Dispozitiv	Incastrat
Tip Variator	Dimmer rotativ
Comanda Variator	Tip buton rotativ cu apasare
Tip De Sarcina	Lampa cu halogen: 5...150 W Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 5...150 VA Lampa cu incandescenta: 5...200 W Lampa LED: 5...100 W Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 14...150 VA Lampa LED: 7...100 VA Lampa LED: 5...100 VA Lampa LED: 7...20 VA Lampa LED: 5...20 VA
Tensiunea Nominala	230 V c.a. 12 V c.a.
Tip De Protectie	Protectie la supraincalzire Protectie automata la suprasarcina Protectie la scurtcircuit
Culoare Principala	Bej
Materialul Partilor Vizibile	Policarbonat
Finisaj Suprafata	Lucios
Tip De Control	Control local Control de la distanta
Structura Cablu	Rigid Solid Torsadat
Mod De Fixare	Cu surub
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Adancime	55 mm
Adancimea Partii Vizuale	27 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate Neta	0,093 kg
Segment De Piata	Cladiri mici Rezidential
Mediu	
Standarde	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Marca De Conformitate	CE EAC
Certificari Produs	UE EAC
Grad De Protectie Ip	IP20
Temperatura Ambientala De Functionare	5...35 °C
Temperatura De Depozitare	-10...50 °C
Directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	157,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S02
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	15,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	2,117 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	384
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	75,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	79,744 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- Fara Mercur
- Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata