

Noul hub EC de la Livolo se foloseste pentru conectarea intreruptoarelor Livolo cu protocol EC in aplicatia mobila Livolo Home.

Hub-ul Livolo EC suporta un numar mai mare de dispozitive conectate fata de modelul anterior, pana la 60 de dispozitive Livolo ce comunica prin protocol EC.

Nu necesita montaj in doza, se alimenteaza prin intermediul cablului USB inclus in pachet.

Hub-ul necesita conexiune la internet, acesta se conecteaza la router-ul dvs. Wifi, iar prin intermediul lui puteti avea control asupra dispozitivelor EC Livolo de oriunde v-ati afla.

Specificatii tehnice:

Model: XG004

Culoare: Negru

Material: Policarbonat, sticla securizata

Temp. functionare: -10° ~ +40° Celsius

Umiditate admisa: ≤ 90%

Tensiune max.: 250V

Dimensiune: 70x70x20 mm

Compatibilitate: Amazon Alexa, Google Assistant

Aplicatie mobila: Livolo Home

Certificare: CE, ROHS

Arie de acoperire: 100-120 mp / nivel

Consum: < 0.1 mW

Nr. dispozitive Zigbee conectate: 60

Alimentare: prin cablu Micro USB (1 metru lungime)

Tensiune intrare: 4.75VDC~5.25VDC

Frecventa: 2.412~2.484GHz, 802.11 b/g/n

Rata transmisie date: 802.11n de pana la 150Mbps

Interfata: UART/SPI/IIC/PWM/GPIOs/JTAG/SWD

Tensiune alimentare: Min. 2.3V, Max. 3.6V

Curent max.: 600mA

Pararametrii modul 802.15.4

Frecventa: 2.405~2.480GHz

Tip modulatie: O-QPSK

Topologie retea: MESH

Viteza port: 9600~115200

Tensiune intrare: DC 3.3V

Sesnsibilitate: -99 dBm