

## CHIT PENTRU PARCHET MESTEACAN

### Date tehnice :

Baza	Dispersii acrilice
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Formare pelicula	Cca 20 minute (20°C/65% umiditate)
Greutate specifica (DIN 53479)	1,50 g/ml
Rezistenta termica	-20°C....+80°C
Revenire elastica	15%
Distorsiune maximala	15 %

**Descriere :** Chitul pentru parchet este un mastic pentru rosturi, fara solventi, pe baza de acril.

### Caracteristici :

- nu contine solventi si siliconi
- se poate vopsi
- se poate lacui (cu orice lac pentru parchet)
- inodor
- rezistent la apa

### Aplicatii :

- chituirea rosturilor de parchet cu mobilitate pana la 15%.
- Etansarea rosturilor dintre parchet si pereti

**Ambalaj :** Cartuse 280 ml. Culori : brad, fag, cires, mahon, stejar, mestecan, wenge.

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original ferit de inghet
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Suprafete :

*Tip :* marea majoritate a materialelor de constructii.

*Starea suprafetelor :* curate, uscate, fara praf si grasimi.

*Preparare suprafete :* fara.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

### Utilizare :

*Metoda :* pistol de silicon

*Temperatura de aplicare :* +5°C....+30°C.

*Curatare :* cu apa imediat dupa utilizare

### Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena