



BLOCK B731 TERRA ISO

Hidroizolatie bituminoasa pentru fundatii

AVANTAJE INTELIGENTE

- Fara solventi
- Strat de acoperire hidrofug
- Hidroizolatie pentru beton si zidarie, in contact cu solul

DESCRIERE

BLOCK B731 TERRA ISO este un strat hidroizolator negru, pe baza de bitum si latex, pentru acoperisuri.

Este un strat de protectie si etansare impotriva umiditatii pentru suprafete de beton si zidarie in zona de contact cu solul.

BLOCK B731 TERRA ISO formeaza o pelicula care respinge apa, de tip film, atunci cand este uscat.

Stratul (pelicula) nu devine casant si este rezistent la agentii naturali corozivi pentru beton.

DOMENII DE APLICARE

Adecvat numai pentru utilizare in exterior, pentru suprafete din beton si zidarie, in zonele de contact cu solul, impotriva umiditatii.



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Negru
Compozitie	Pe baza de bitum si latex, fara solventi
Timp de uscare	1-4 ore
Temperatura aplicare de	Intre +5°C si +35°C, niciodata in caz de inghet
Curatare	Unelte pot fi curatate cu terebentina de petrol
Consum	Aproximativ 200 pana la 250 ml/m ² , per strat
Termen de valabilitate	24 de luni

MOD DE UTILIZARE

Inainte de utilizare, **BLOCK B731 TERRA ISO** trebuie sa fie bine amestecat.

Pe substraturile absorbante, trebuie aplicat un strat de amorsa **GRIP B501 BITUMEN**.

Dupa uscarea amorsei, aplicati 2 sau 3 straturi de **BLOCK B731 TERRA ISO** cu ajutorul unui trafalet, pensule sau al unui pistol pulverizator adecvat si lasati fiecare strat sa se usuce complet inainte de urmatoarea aplicare.

In zonele in care exista riscul de fisurare, incorporati **BLOCK T506 TERRA FABRIC** in cel de-al doilea strat.

În timpul aplicării, evitați expunerea directă la soare.
În timpul aplicării sau al uscării, ploaia poate provoca daune stratului proaspăt aplicat.

În cazul în care este necesar accesul, stratul (hidroizolația) trebuie protejat cu plăci de protecție, de drenaj sau izolatoare (evitați sarcinile punctiforme sau liniare).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie robust (rezistent), în stare bună, în general plat și fără fisuri, segregări etc. și fără reziduuri de ulei, grăsimi, praf sau alți agenți de separare.

Substratul poate fi ușor umed, dar nu trebuie să fie vizibilă nicio peliculă (balta) de apă.

Suprafețele pe care aplicăm nu trebuie să fie permanent umede, deoarece în acest caz nu poate avea loc uscarea produsului.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

BLOCK B731 TERRA ISO trebuie păstrat uscat și protejat de îngheț. Pastrati produsul neutilizat în ambalajul original închis.

Poate fi păstrat timp de cel puțin 24 de luni în ambalajul original închis și depozitat corespunzător.

SIGURANȚĂ

Pentru detalii suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate la <https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>.

AMBALARE

Cod articol	UC	PCB	GENCOD
		5 l	60 PC
		10 l	44 PC



12,5 m²
0,2-0,25 l/m²



Recomandările de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fișă Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Vă rugăm să consultați, de asemenea, Fișa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța. Afirmările, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Dacă documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactități, greșeli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați personal teste practice la fața locului. Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

