

DCH273N-XJ

DEWALT CIOCAN ROTOPERCUTOR 18V



Specificatii tehnice

DEWALT CIOCAN ROTOPERCUTOR 18V		DCH273
Tensiune	Vc.c.	18
Tip		1/2
Turație în gol	min-1	0-1100
Rată impact la mers în gol	bpm	0-4600
Energie impact individual (EPTA 05/2009)	J	2,1
Capacitate maximă de găurire în oțel/lemn/beton	mm	13/26/24
Mandrină		SDS Plus
Diametru guler	mm	54
Tip acumulator		Li-Ion
Greutate (fără acumulator)	kg	2,5

Valorile totale ale zgomotului și/sau ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN60745-2-6:		
LPA (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	86
LWA (nivel putere sonoră)	dB(A)	97
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	3
Găurirea în beton		
Valoarea emisiilor de vibrații ah, HD =		6,6
Marjă K =		1,5
Dăltuire		
Valoarea emisiilor de vibrații ah,Cheq =		5,4
Marjă K =		1,5
Găurirea în metal		
Valoarea emisiilor de vibrații ah,D =		≤ 2,5
Marjă K =		1,5
Înșurubarea		
Valoarea emisiilor de vibrații ah =		≤ 2,5
Marjă K =		1,5