

Fișă tehnică produs

Specificatii



Intreruptor automat C60PV-DC 800VDC 25A 2P B

A9N61660

Principal

Gama De Produse	C60
Tip Produs Sau Componenta	Miniature circuit-breaker
Nume Scurt Al Dispozitivului	C60PV-DC
Descriere Poli	2P
Numarul Polilor Protejati	2
Tip Retea Electrica	C.c.
Cod Pentru Curba	B
Categorie De Utilizare	Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare Pentru Izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-2

Suplimentar

[In] Calibru	25 A
Voltage Drop	488 mV 19,5 mOhm 12,2 W 25 A
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	800 V c.c.
Limita De Declansare Magnetica	5.5 x In
Capacitate De Rupere	3 kA Icu la 650 V c.c. 1,5 kA Icu la 800 V c.c.
[Ics] Capacitatea Nominala De Rupere In Serviciu	1,5 kA 100 % - 800 V c.c. 3 kA 100 % - 650 V c.c.
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	1000 V c.c.
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	6 kV
Polarity Sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Indicator De Pozitie Contact	Da
Tip De Control	Comutare
Mod De Montare	Fix
Suport De Montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	8
Inaltime	132,7 mm
Latime	72 mm
Adancime	77,4 mm
Greutate Neta	0,545 kg
Culoare	Alb

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Durabilitate Mecanica	20000 cic
Durabilitate Electrica	1500 cic L/R = 2 ms
Descriere Optiuni De Blocare	Blocare cu lacatin pozitia OFF
Conexiuni - Borne	Tunnel terminal (partea de jos) 1...25 mm² rigid Tunnel terminal (partea de jos) 1...16 mm² flexibil Pre-wired cable (partea superioara)
Lungimea De Dezizolare A Cablului	14 mm
Cuplu De Strangere	2,5 N.m
Segment De Piata	Rezidential Cladiri comerciale mici
Cod Compatibilitate	C60PV-DC

Mediu

Standarde	SR EN 60947-2
Grad De Poluare	2
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	13,6 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	572 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	30
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	16,837 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	PAL
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	240
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	2493,92 kg

Garanție contractuală

Garantie

18 months

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Fara Metale Grele Toxice	
✓ Fara Mercur	
✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale