

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9, low level auxiliary contact
OF+SD, for C60, C120, C60H-DC,
DPN, ID

A9N26899

Principal

Gama De Produse	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	OC and fault contact
Nume Scurt Al Dispozitivului	OF+SD 24
Aplicatie A Dispozitivului	For Smartlink interface
Compozitie Contacte De Semnalizare	1 NO + 1 NC
[In] Curent Nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, c.c. +/- 20 %
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	1

Suplimentar

[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60664-1
Semnalizare Locala	Indicator mecanic
Mod De Montare	Fix
Suport De Montare	Sina DIN
Pieptene Bare De Distributie Pe Categori De Compatibilitate	Partea inferioara da
Inaltime	85,5 mm
Latime	9 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate Neta	28 g
Culoare	Alb
Durabilitate Electrica	20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4
Conexiuni - Borne	Bornă cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - rigid Bornă cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - flexibil
Lungimea De Dezizolare A Cablului	10 mm

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-1
Etichete Privind Calitatea	CE
Grad De Poluare	2 conformitate cu SR EN 60664-1
Categorie De Supratensiune	III
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Umiditate Relativa	93 % la 40 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	8 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	2 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	36 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,7 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	10 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	26,5 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	487 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	108
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	4,871 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata