

Fișă tehnică produs

Specificatii



Fuse carrier, TeSys DF, 1P, 32A, photovoltaic 1000VAC, fuse size 10x38mm

DF101PV

Principal

Gama	TeSys
Nume Produs	TeSys DF
Tip Produs Sau Componenta	Suport de sigurante
Nume Scurt Al Dispozitivului	DF10
Descriere Poli	1P
Dimensiune Siguranta Fuzibila	10 x 38 mm
Tip De Control	Comutare poate fi blocat cu lacat
Categorie De Utilizare	DC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	1000 V c.c.
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	32 A
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	32 A la <20 °C
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	1000 V c.c.
[Uimp] Tensiune De Tinere La Impuls	6 kV
Categorie De Supratensiune	III
Inercare La Scurtcircuit	120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3 120 kA 500 V conformitate cu SR EN 60947-3
Puterea Disipata In W	3 W maximum power dissipation by fuse

Suplimentar

Standarde	CSA C22.2 No 4248-19 UL 4248-19 EN/IEC 60269-2 CSA C22.2 No 4248-1 UL 4248-1
Certificari Produs	Recunoscut de UL IEC EAC CCC CSA
Suport De Montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pozitia De Montaj	Vertical (toleranță: +/- 23°)
Conexiuni - Borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 1...16 mm²rigid borne cu surub 2 cablu(ri) 1...6 mm²rigid borne cu surub 1 cablu(ri) 1...16 mm²flexibil cu sau fara borne cu surub 2 cablu(ri) 1...6 mm²flexibil cu sau fara
Cuplu De Strangere	2 N.m - cu șurubelnița PZ2 2 N.m - cu șurubelnița plat Ø 5.5 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime	79,5 mm
Latime	17,5 mm
Adancime	61 mm
Greutate Neta	0,042 kg
Cantitate Pe Set	Set de 12

Mediu

Temperatura De Depozitare	-40...70 °C
Temperatura Ambientala De Utilizare	-40...70 °C with derating above 20°C
Altitudinea De Functionare	0...2000 m
Grad De Protectie Ip	IP20
Grad De Poluare	3
Rezistenta La Foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod Compatibilitate	DF10

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	1,8 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	6,2 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	44 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6,7 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	8,5 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	22,2 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	570 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	192
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	9,638 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓

Conform Reach Fara Svhc

✓

Fara Metale Grele Toxice

✓

Fara Mercur

✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Profil circularitate