

Descrierea produsului

Glaful de aluminiu reprezinta solutia practica pentru pervaz, disponibila in. trei culori: alb, gri si mahon. Lungimea glafurilor este disponibila in doua variante 1,5 si 3 m. de asemeni, suprafata utila a glafurilor este disponibila in doua variante de 165 mm si 225 mm. De asemeni, fiecare glaf se livreaza impreuna cu capace de PVC. Glaful de aluminiu se instaleaza in 4 pasi simpli, fara a necesita vreo pregatire prealabila a persoanei care realizeaza instalarea.

Tehnologia de fabricatie

Realizarea Glafurilor Metalice este parte componenta a unui proces tehnologic, controlat din punct de vedere al parametrilor instalatiilor, calitativi, dimensionali.

Caracteristici tehnice

Glafurile de aluminiu au o rezistenta crescuta la actiunea factorilor externi si este produs din tabla de aluminiu prevopsita pe fata superioara in sistem multistrat, cu protectie Poliester, cu actiune optima impotriva coroziunii si a impactului. Lungimea disponibile sunt: 1500 mm si 3000 mm. Grosimea tablei fiind de 0.70 mm.

Ambalare,transport,depozitare


Glafurile Metalice sunt livrate pe paleti din material lemnos pentru a se evita indoirea si lovirea. Acestea pot fi descarcate cu mijloace mecanizate sau manual, caz in care, se vor lua masuri speciale de protectie a manipulantilor si a materialelor.

Depozitarea se face in spatii uscate si aerisite, protejate de soare si de umezeala, ferite de substante agresive (ex. acizi, saruri). Paletii trebuie acoperiti, dar asigurandu-se in acelasi timp circulatia aerului pentru a preveni formarea condensului. Stocarea in exterior trebuie sa fie doar temporara, nu mai mult de 72 de ore.

Protecția mediului

Produsul este neutru din punct de vedere biologic și nu este factor de poluare a mediului. Produsul nu prezintă emisii radioactive.

GLAF ALUMINIU



CARACTERISTICI TEHNICE

Materie prima	Tabla de aluminiu prevopsita
Greutate	1.8 kg/m ²
Grosime	0.70 mm
Strat protecție vopsea	Polyester 35 μm
Culori RAL	gri 7016, mahon 8017, alb 9010
Lățime utilă	165 / 225 mm
Lungime	1500 / 3000 mm
Garanție	10 ani

