

F I S A T E H N I C A

ULEI DE IN SICATIVAT

I.DESCRIEREA PRODUSULUI

Produsul pe bază de ulei de in fiert, rășini alchidice, sicativi, solvenți organici și aditivi de finisare. Are aplicabilitate ușoară, capacitate ridicată de penetrare în suport. Îmbunătățește rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură și formează pelicule transparente permițând punerea în valoare a structurii acestuia.

II. UTILIZARE:

Se utilizează pentru grunduirea suprafețelor lemnoase, utilizate la interior și exterior, cât și pentru finisarea acestora.

Nr. de straturi: 1-3

Mod de aplicare: cu pensula, rola sau pistol de vopsit.

Uscare: 48 ore

Putere de acoperire: 10 - 12mp / l /strat (funcție de tip, suport și mod de aplicare)

Beneficii principale:

- Se absoarbe în suprafața lemnoasă;
- Protejează lemnul contra umidității;
- Bună penetrabilitate în suporturi lemnoase
- NU schimbă culoare lemnului
- Uscare rapidă
- După aplicare - aspect transparent și incolor.

III. DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³: 0,87 ± 0,05

Subcategorie produs: Grunduri de impregnare.

Culoare lichid: brun roscat.

Aspect după aplicare: peliculă incoloră după aplicare.

Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

IV. Condiții de aplicare

Condiții de aplicare

- Temperatura mediu: max.5-30°C
- Umiditate relativă mediu: max.75%
- Temperatura suportului: 5-30°C
- Umiditate suport lemn: 12-14%
- Nu se aplică sub 5°C , pe timp de ploaie sau pe vant puternic.

V. TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

VI. Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din plastic închise etanș, având capacitate de 0,9 L sau 5L sau 10L.

VII. Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, surse de caldură și aprindere, la temperaturi între 5 - 30°C.