

HM 254 FIERĂSTRĂU DE DEBITAT



Date tehnice

Motor:	230 V (~1) / 50 Hz
Putere absorbită:	2000 W
Turație pânză:	4700 rpm
Diametru pânză:	255 mm
Rabatare:	45° stânga
Înclinare:	1x45°
Dimensiuni max. semifabricat:	
transversal la 90°:	340 x 65 mm
sanfrenare la 45°:	240 x 65 mm
inclinat la 45°:	340 x 38 mm
combinat la 45°:	240 x 38 mm
Masă netă:	12 kg
Dimensiuni L x l x h:	735 x 593 x 505 mm



Dotare standard + caracteristici

Acest fierastrau este perfect pentru utilizarea zilnica. Este ideal pentru taieri in unghi , in colturi si in unghiuri compuse,avand o sina dubla. Este conceput pentru a fi versatil in diverse aplicatii; taie cu precizie cherestea prelucrata, plastic, lemn dur sau moale.

- Design din aluminiu turnat sub presiune pentru un transport usor.
- Motor puternic de 2000 W potrivit pentru diverse aplicatii de taiere.
- Masa din aluminiu turnat sub presiune pentru o durabilitate de lunga durata.
- Lama de 60 de dinti cu varf de carbura ramane ascutita si efectueaza taieri curate.
- Laserul standard ofera o vizibilitate ridicata pentru o taiere de precizie.
- Latime mare de taiere transversala de pana la 340 mm.
- Aparatoare de protectie a lamei inchisa complet pentru siguranta operatorului.
 - 1 x fierastrau debitare
 - 1 x dispozitiv de strangere (premontaj)
 - 2 x suport pentru piesa de prelucrat (premontaj)
 - 1 x sac de colectare aschii
 - 1 x cheie imbus 6mm
 - 2 x perii carbune
 - 1 x manual de utiliz are.