Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

AN 400 set

Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Sită de poliester

Beneficiile produsului

aspirație eficientă a prafuluipe întreaga suprafață prin structura în rețea deschisă - șlefuirea fără praf permite o durată de viață mai lungă a produsului abraziv - simultan este îmbunătățită protecția muncii prin generarea scăzută a prafului la locul de muncă - fără dependență de formele de găuri de aspirație existente pe talpa mașinii de șlefuit - hidrorezistentă

Materiale

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Geluri epoxidice	●
Ghips	●
Pereți de ghips-carton	●
Materiale compozite	●
Lemn	●
Materiale pe bază de lemn	●

Domenii de utilizare

- Construcția grinzilor
- Vopsitorii
- Industria auto
- Construcția de bărci și vapoare
- Industria energiei eoliene
- Industria de prelucrare a lemnului

Granulații:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diametru în mm	Granulă	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
125	80	sită	25	360234
125	120	sită	25	360235
125	180	sită	25	360237
125	240	sită	25	360238
125	320	sită	25	360251
150	80	sită	25	360261
150	120	sită	25	360262
150	180	sită	25	360263
150	240	sită	25	360264
150	320	sită	25	360265
225	80	sită	25	360278
225	120	sită	25	360279
225	180	sită	25	360282
225	240	sită	25	360280
225	320	sită	25	360281

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de