

R259D

Description

Robinet sfera, cu holender, maner fluture
Standard port.

Variante si coduri de produs

Cod produs	Conexiuni	Finisaje	Tip maner	Culoare maner
R259X003	G 1/2"F x G 1/2"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259X043	G 1/2"F x G 1/2"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Albastru
R259X004	G 1/2"F x G 3/4"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259X005	G 3/4"F x G 3/4"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259X045	G 3/4"F x G 3/4"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Albastru
R259X006	G 3/4"F x G 1"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259X007	G 1"F x G 1"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259X008	G 1"F x G 1-1/4"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259X009	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259Y003	G 1/2"F x G 1/2"M	Alama	Maner fluture	Rosu
R259Y005	G 3/4"F x G 3/4"M	Alama	Maner fluture	Rosu
R259Y006	G 3/4"F x G 1"M	Alama	Maner fluture	Rosu
R259Y007	G 1"F x G 1"M	Alama	Maner fluture	Rosu
R259Y008	G 1"F x G 1-1/4"M	Alama	Maner fluture	Rosu
R259Y009	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Alama	Maner fluture	Rosu
R259Y025	G 3/4"F x G 3/4"M	Alama	Maner fluture	Albastru
R259Y026	G 3/4"F x G 1"M	Alama	Maner fluture	Albastru
R259Y027	G 1"F x G 1"M	Alama	Maner fluture	Albastru
R259Y029	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	Alama	Maner fluture	Albastru
R259ZX003	Rc 1/2" x R 1/2"	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259ZX005	Rc 3/4" x R 3/4"	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259ZX007	Rc 1" x R 1"	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu
R259ZX009	Rc 1-1/4" x R 1-1/4"	Alama placata cu crom	Maner fluture	Rosu

Date tehnice

Caracteristici principale și materiale

- Potrivit pentru apă, utilizat în sistemele de încălzire/răcire sau pentru gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide *
- Port Standard
- Corp robinet fabricat din alamă brută sau cromată UNI EN 12165 CW617N
- Tija cu dublu O-ring
- Piuliță cu acoperire anti-corozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă
- Maner tip fluture din aluminiu, vopsit roșu sau albastru.

Domenii de utilizare:


- Temperatura minimă de lucru: -20 °C cu soluții de glicol 50%
- Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C la 1,05 MPa (10,5 bari)
- Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase: 4,2 MPa (42 bari) pentru 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bari) pentru 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Intervalul de temperaturi cu hidrocarburi lichide*: -20+60 °C
- Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide*: 1,2 MPa (12 bari)

* Vă rugăm să consultați suportul tehnic Giacomini pentru a verifica compatibilitatea produsului cu hidrocarburi specifice.



Dimensiuni si Kv

Cod produs	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R259X003	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259X043	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259X004	14	87	27	57	21	63	wr.25	wr.38	10,2
R259X005	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259X045	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259X006	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259X007	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259X008	22	114	38	76	30	73	wr.39	wr.53	36,3
R259X009	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259Y003	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259Y005	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259Y006	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259Y007	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259Y008	22	114	38	76	30	73	wr.39	wr.53	36,3
R259Y009	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259Y025	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259Y026	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259Y027	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259Y029	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259ZX003	14	90	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259ZX005	18	100	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259ZX007	22	114	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259ZX009	28	129	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5



Specificatii produs

R259D

Robinet de închidere cu sferă, cu holender. Potrivit pentru apă în sistemele de încălzire/răcire, pentru gaze nepericuloase și hidrocarburi lichide. Robinet realizat din alamă brută sau placată cu crom conform standardului UNI EN 12165 CW617N. Port Standard. Maner tip fluture din aluminiu, vopsit în roșu sau albastru. Tijă cu dublu O-ring. Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă. Temperatura minimă de lucru: -20 °C cu soluții de glicol 50%. Temperatura maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C cu 1,05 MPa (10,5 bar). Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze non-periculoase: 4,2 MPa (42 bar) pentru 1/2"F, 3/4"F; 3,5 MPa (35 bar) for 1"F, 1-1/4"F. Intervalul de temperatură cu hidrocarburi lichide: -20÷60 °C. Presiunea maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide: 1,2 MPa (12 bar).

Informatii suplimentare

Pentru mai multe informații, accesați www.giacomini.com sau contactați serviciul nostru de asistență tehnică la: +39 0322 923372, +39 0322 923255 sau prin e-mail la consulenza.prodotti@giacomini.com. Acest document oferă doar indicații generale. Giacomini S.p.A. poate modifica în orice moment, fără notificare și din motive tehnice sau comerciale, elementele incluse în acesta. Informațiile incluse în această fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de respectarea strictă a regulilor și standardelor de bună practică în vigoare. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia.