



## Fișa tehnică a produsului FN Acustico digiprint

<b>Desemnare</b>	Panou acustic din PET cu folie, lamele din MDF imprimare digital
<b>Material de bază</b>	Foi de fibre PET, negru, 60% fibre PET reciclate
<b>Lamele</b>	MDF negru, folie decorativă pe partea superioară, 25x10mm
<b>Dimensiune și greutate</b>	572,5 x 572,5 x 19 mm                      aproximativ. 1,7 kg 1132,5 x 1195 x 19 mm (2 Panourile)      aproximativ. 7,1 kg 1132,5 x 2400 x 19 mm (2 Panourile)      aproximativ. 14,2 kg 1692,5 x 2400 x 19 mm (3 Panourile)      aproximativ. 21,3 kg 2252,5 x 2400 x 19 mm (4 Panourile)      aproximativ. 28,3 kg
<b>Toleranțe</b>	Forța: +0,5/-2 mm Lățime: +/-5 mm Lungime: +10/-5 mm Rectangularitate: Abatere la lățimea de 572,5 mm: max. 5 mm în raport cu orizontala
<b>Ambalare</b>	4c inserție pe partea din față cu instrucțiuni de instalare, numele și adresa distribuitorului, ambalaj: în cutie de carton, dimensiunile cutiei variază în funcție de versiune.
<b>Prelucrare</b>	Lamele sunt capsate sau lipite pe foaia de PET prin partea din spate a foii, distanța dintre lamele: 15 mm.
<b>Protecția împotriva incendiilor</b>	Clasa E în conformitate cu EN 13501-1; B2 în conformitate cu DIN 4102-1
<b>Absorbția sunetului</b>	1. coeficient de absorbție acustică conform ISO11654: $\alpha_w = 0,25$ , Montat direct pe perete 2. coeficient de absorbție acustică conform ISO11654: $\alpha_w = 0,60$ , cu o substructură de 10 cm

Frequenz f [Hz]	$\alpha_p$ Oktav
100	0,05
125	
160	
200	0,05
250	
315	
400	0,20
500	
630	
800	0,50
1000	
1250	
1600	0,85
2000	
2500	
3150	0,75
4000	
5000	



Frequenz f [Hz]	$\alpha_p$ Oktav
100	0,10
125	
160	
200	0,30
250	
315	
400	0,70
500	
630	
800	0,75
1000	
1250	
1600	0,85
2000	
2500	
3150	0,85
4000	
5000	



### General Instrucțiuni de prelucrare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, Nu mâncați produsul, Purați mănui de lucru la prelucrarea produsului, Nu folosiți pentru curățare agenți de curățare pe bază de solvenți (sau produse la fel de agresive), Folosiți în acest scop numai cърpe moi și uscate pentru curățare. Nu folosiți adezivi pe bază de silikon pentru asamblare – Acest lucru poate duce la delaminare a suprafeței. Panourile pot fi înșurubate la perete (cu ajutorul unor fișe de perete adecvate) sau lipite. Vă rugăm să rețineți că peretele este potrivit pentru montarea unor astfel de panouri.

### Imagine



Exemplu, în funcție de decor.