

# Informații Tehnice

## Alpinaweiß Seidenlatex

**Cea mai bine vândută vopsea de interior albă din Europa**

rezistentă la frecare · capacitate de acoperire ridicată · mătăsos lucios · respirație activă

### Descrierea produsului

#### Domeniu de utilizare:

Pentru vopsitorii de înaltă calitate, foarte rezistente la uzură a peretilor și a tavanelor, cu grad de luciu mătăsos lucios.

Vopsea de interior din clasa de top, cu emisii reduse. Destinată ca strat nou sau de renovare în toate încăperile sensibile din locuințe sau spații publice deoarece nu emană mirosuri neplăcute atât pe durata aplicării cât și pe durata uscării.

#### Proprietăți:

Alpinaweiß Seidenlatex este foarte ușor de aplicat, acoperă foarte bine și se usucă foarte repede.

Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus deoarece este săracă în emisii. Cu capacitate de difuzie. Ușor de aplicat, aderență foarte bună, nu se îngălbenește, se usucă fără urme de rolă.

#### Calitate conform DIN EN 13300

**Grad de acoperire:** Clasă 1  
Cu o productivitate de cca. 8 m<sup>2</sup>/Ltr.

**Rezistență la uzură prin frecare umedă:** Clasă 1  
Corespunde termenului de rezistență la frecare după DIN 13300

**Grad de luciu:**  
mătăsos-lucios

#### Declarații de produs conform VdL-RL01:

Compoziție: dispersie pe bază de acetat de polivinil, dioxid de titan, silicati, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă, clorură de argint). Contine 1,2-benzisotiazolă-3(2H)-onă, 2-methyl-2H-isotiazolă-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

#### Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă:

telefon de urgență +40213183606 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

#### Liant:

Dispersie de rășini sintetice conform DIN 55 945.

#### Nuanță:

Alb Alpina/mătăsos lucios  
Vopseala se poate nuanța cu coloranți Alpina Color.

#### Sfaturi pentru siguranță:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mâncă, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, cătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Curățarea uneltelelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați spray-ul. Utilizați pentru protecție filtre combinate A2/P2. Indicații suplimentare: a se vedea fișă cu date de securitate. Contine: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

#### Giscode: BSW20

#### Depozitare:

La rece, ferită de îngheț.

#### Eliminare:

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopseelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.



**Compoziția straturilor:**

Un strat saturat și uniform de Alpinaweiß Seidenlatex, diluat cu max. 5% apă.

Pe suprafețele contrastante se aplică în prealabil un strat de grund din Alpinaweiß Seidenlatex diluată cu max. 5% apă.

Pe suprafețele puternic sau neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud.

**Aplicare:**

Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Uneltele utilizate se curăță cu apă și săpun. Respectați indicațiile pentru pulverizare de la producătorul aparatului.

**Consum:**

Cca. 135 ml/m<sup>2</sup> pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător.

**Temperatura minimă de lucru:**

+ 5°C pentru suport și aer.

**Timp de uscare:**

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață și se poate aplica un nou strat după 4-6 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supus unor solicitări după cca. 1 zi.

Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

**Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.****Tencuieli minerale**

Tencuielile solide, cu absorbție normală se vopsesc fără gründuire prealabilă.

Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund LF.

Tencuielile cu conținut de ipsos se şlefuesc, se îndepărtează praful și se aplică un grund pe bază de solvent.

**Plăcile de ghips-carton:**

Se îndepărtează prin şlefuire urmele produse prin şpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund LF.

**Beton:**

Eventualele reziduuri de substanțe neaderente precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate prin perișe. Pe betonul foarte absorbant se aplică un strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina WeissGrund.

**Zidărie aparentă din cărămidă și din gresie calcaroasă:**

Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

**Suprafețe acoperite cu o vopsea sau tencuială pe bază de rășini sintetice în stare bună:**

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă.

Straturile vechi și lucioase se şlefuesc iar apoi se aplică direct vopseaua.

**Suprafețe fără capacitate portantă:**

Suprafețele fără capacitate portantă sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează complet prin şlefuire, perișe, răzuire și se curăță bine de praf.

**Straturi de vopsea pe bază de clei:**

Se spală foarte bine suprafața.

**Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie:**

Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

**Tapet neaderent:**

Se înălță în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv.

**Suprafețe atacate de mucegai:**

Mucegaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin perișe și răzuire umedă. Suprafețele se spală apoi cu Alpina Schimmel-Entferner și se lasă să se usuce bine.

Recomandăm să se identifice cauzele apariției mucegaiurilor și pe cât posibil înălțarea acestora.

Se aplică în prealabil vopseaua specială Alpina Bad- Und Küchen Spezialfarbe.

**Suprafețe pătate cu nicotină:**

Petele de nicotină se spală temeinic după care se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund cu Alpina Ruß- & Nikotin Isolierfarbe.

**Mici suprafețe defectuoase:**

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

**Informații tehnice Nr. 2017 • Data: Martie 2022**

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

**DAW Bența România S.R.L.**

Sâncraiul de Mureș, Str. Principală

nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș

Email:alpina@caparol.ro

Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354

Internet: www.alpinacolor.ro

**În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.**