

D-UK 2,5 - Capac de capăt

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3001022>



Vă rugăm să țineți cont de faptul că datele afișate în acest document PDF au fost generate din catalogul nostru online. Datele complete sunt disponibile în documentația pentru utilizator. În cazul descărcărilor, se aplică Termenii și condițiile generale de utilizare ale companiei noastre.



Capac de capat, adancime: 30.7 mm, latime: 1.5 mm, inaltime: 42.5 mm, culoare: gri

Date comerciale

Număr articol	3001022
Unitate de ambalare	50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă	50 Bucată
Cod produs	BE1Z1X
Pagina de catalog	Pagina 458 (C-1-2019)
GTIN	4017918089771
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)	1,76 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)	1,2 g
Cod tarifar vamal	85389099
Țara de origine	DE

D-UK 2,5 - Capac de capăt

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3001022>



Date tehnice

Product properties

Tipul de produs	Capac de capat
-----------------	----------------

Environmental and real-life conditions

Conditii ambientale

Temperatura ambiantă (funcționare)	-60 °C ... 105 °C (temperatura maximă de funcționare pe termen scurt, a se vedea RTI Elec.)
Temperatura ambiantă (depozitare/transport)	-25 °C ... 60 °C (pentru o perioada scurta, nu mai mult de 24 h, -60 °C pana la +70 °C)
Temperatura ambiantă (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiantă (acționare)	-5 °C ... 70 °C
Umiditate admisibilă (depozitare/transport)	30 % ... 70 %

Material specifications

Culoare	gri
Material	PA 6.6
Indice de inflamabilitate conform UL 94	V0
Aplicarea statică a materialului izolator în frig	-60 °C
Indicele de temperatură al materialului izolator (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indicele de temp. relativă a materialului izolator (Elec., UL 746 B)130°C	
Protecție împotriva incendiilor pentru vehicule feroviare	HL 1 - HL 3 (DIN EN 45545-2) R22
Protecție împotriva incendiilor pentru vehicule feroviare	HL 1 - HL 3 (DIN EN 45545-2) R23
Protecție împotriva incendiilor pentru vehicule feroviare	HL 1 - HL 3 (DIN EN 45545-2) R24
Protecție împotriva incendiilor pentru vehicule feroviare	HL 1 - HL 3 (DIN EN 45545-2) R26
Eliberare calorică calorimetrică NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilitatea suprafeței NFPA 130 (ASTM E 162)	a trecut
Densitatea optică specifică a fumului NFPA 130 (ASTM E 662)	a trecut
Toxicitatea gazelor de fum NFPA 130 (SMP 800C)	a trecut

Dimensiuni

Latime	1.5 mm
Înălțime	42.5 mm
Adâncime	30.7 mm

D-UK 2,5 - Capac de capăt

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3001022>



Clasificări

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-UK 2,5 - Capac de capăt

3001022

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3001022>



Conformitatea produselor de mediu

China RoHS

Perioadă de utilizare prietenoasă cu mediul înconjurător = 50 de ani

Nu există substanțe periculoase peste valorile de prag

Phoenix Contact 2024 © - Toate drepturile rezervate
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT România
Splaiul Unirii 165 Timpuri Noi Square TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
sales.ro@phoenixcontact.com