

D-UK 2,5/10 BU - Capac de capăt de culoare albastra



3047235

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3047235>

Vă rugăm să țineți cont de faptul că datele afișate în acest document PDF au fost generate din catalogul nostru online. Datele complete sunt disponibile în documentația pentru utilizator. În cazul descărcărilor, se aplică Termenii și condițiile generale de utilizare ale companiei noastre.

Capac de capăt, adancime: 39.8 mm, latime: 2.2 mm, inaltime: 47 mm, culoare: albastra



Date comerciale

Număr articol	3047028
Unitate de ambalare	50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă	50 Bucată
Cod produs	BE1Z1X
Pagina de catalog	Pagina 149 (C-1-2019)
GTIN	4017918960346
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)	2,588 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)	2,455 g
Cod tarifar vamal	85389099
Țara de origine	DE

Date tehnice

Product properties

Tipul de produs	Capac de capat
-----------------	----------------

Environmental and real-life conditions

Conditii ambientale

Temperatura ambiantă (funcționare)	-60 °C ... 105 °C (temperatura maximă de funcționare pe termen scurt, a se vedea RTI Elec.)
Temperatura ambiantă (depozitare/transport)	-25 °C ... 60 °C (pentru o perioada scurta, nu mai mult de 24 h, -60 °C pana la +70 °C)
Temperatura ambiantă (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiantă (acționare)	-5 °C ... 70 °C
Umiditate admisibilă (depozitare/transport)	30 % ... 70 %

Material specifications

Culoare	albastru
Material	PA 6.6
Indice de inflamabilitate conform UL 94	V0
Aplicarea statică a materialului izolator în frig	-60 °C
Indicele de temperatură al materialului izolator (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indicele de temp. relativă a materialului izolator (Elec., UL 746 B)130°C	130 °C
Protectie împotriva incendiilor pentru vehicule feroviare	HL 1 - HL 3 (DIN EN 45545-2) R22
Protectie împotriva incendiilor pentru vehicule feroviare	HL 1 - HL 3 (DIN EN 45545-2) R23
Protectie împotriva incendiilor pentru vehicule feroviare	HL 1 - HL 3 (DIN EN 45545-2) R24
Protectie împotriva incendiilor pentru vehicule feroviare	HL 1 - HL 3 (DIN EN 45545-2) R26
Eliberare calorică calorimetrică NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflamabilitatea suprafeței NFPA 130 (ASTM E 162)	a trecut
Densitatea optică specifică a fumului NFPA 130 (ASTM E 662)	a trecut
Toxicitatea gazelor de fum NFPA 130 (SMP 800C)	a trecut

Dimensiuni

Latime	2.2 mm
Inaltime	47 mm
Adancime	39.8 mm

D-UK 2,5/10 BU - Capac de capăt de culoare albastra



3047235

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3047235>

Clasificări

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-UK 2,5/10 BU - Capac de capăt de culoare albastra



3047235

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3047235>

Conformitatea produselor de mediu

China RoHS

Perioadă de utilizare prietenoasă cu mediul înconjurător = 50 de ani

Nu există substanțe periculoase peste valorile de prag

Phoenix Contact 2024 © - Toate drepturile rezervate
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT România
Splaiul Unirii 165 Timpuri Noi Square TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
sales.ro@phoenixcontact.com