



BOSTIK

BLOCK B738 TOP TAPE

Banda bitum autoadeziva cu aluminiu

AVANTAJE INTELIGENTE

- Aderenta ridicata
- Deformabilitate foarte buna
- Rezistent la ploaie si la razele UV

DESCRIERE

BLOCK B738 TOP TAPE este o banda de etansare laminata, autoadeziva din aluminiu.

BLOCK B738 TOP TAPE este o banda autoadeziva cu o grosime de aproximativ 1,5 mm, pe baza de bitum modificat cu cauciuc.

Banda este flexibila si, prin urmare, este deosebit de indicata pentru suprafete dificile.

In plus, banda este prevazuta cu un strat rezistent la UV.

DOMENII DE APLICARE

BLOCK B738 TOP TAPE este adecvat pentru etansarea si lipirea in siguranta a rosturilor, jgheaburilor de scurgere, burlanelor de ploaie, invelitorilor de acoperis, deschiderilor de acoperis, etc. Este ideal pentru montanti din otel, cum ar fi in cazul acoperisurilor din sticla (de exemplu: sere).



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Aluminiu
Compozitie	Banda de etansare pe baza de bitum modificat cu cauciuc
Timpt de uscare	Nu exista, lipirea este instantanee
Temperatura de aplicare	Prelucrabila intre +5°C si +45°C, niciodata in conditii de inghet
Curatare	Curatati cu inlocuitor de terebentina
Consum	Funcctie de proiect / lucrare.
Termen de valabilitate	60 de luni

MOD DE UTILIZARE

La derulare, indepartati folia de protectie si lipiti banda in acelasi timp, astfel incat produsul sa nu prezinte cute.

In cazul unor zone mici, puteti taia banda la lungimea dorita, indepartati complet folia protectoare si apoi lipiti-o.

Apasati cu o carpa sau cu o rola presoare si indepartati bulele de aer in lateral, suprapunand aproximativ 2,5 cm in zonele de legatura.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie sa fie neted, ferm, uscat si rezistent, adica fara praf, gudron, smoala, ulei, impuritati, vopsea veche sau straturi

care impiedica aderenta. Suporturile metalice trebuie degresate, daca este necesar.

Pentru a imbunatati aderenta, amorsati cu **GRIP B501 BITUMEN**.

ATENȚIE:

BLOCK B738 TOP TAPE se lipește instantaneu. În cazul unor greseli, repositionarea nu este posibilă.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

BLOCK B738 TOP TAPE trebuie depozitat într-un loc uscat și ferit de îngheț, iar materialul nefolosit trebuie păstrat închis în ambalajul original.

Produsul poate fi păstrat timp de cel puțin 60 de luni în ambalajul original sigilat, cu condiția să fie depozitat corespunzător.

SIGURANȚA

Pentru detalii suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate la <https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>.

AMBALARE

Cod articol	UC	PCB	GENCOD
		10m x 5cm	432 PC
		10m x 7,5cm	384 PC
		10m x 10cm	288 PC
		10m x 10cm	192 PC
		10m x 30cm	72 PC



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive. Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fișă Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Va rugăm să consultați, de asemenea, Fișa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța. Afirmările, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Dacă documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactități, greseli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați personal teste practice la fața locului. Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

