

EBULL



EBRL HG

tub de protecție rigid, neted, cu mufă de cuplare turnată

Proprietăți	rezistență la compresiune mică, rezistență de impact la rece mică
Culoare	gri deschis, similar RAL 7035
Reacție la foc	nu propagă flacăra
Clasificare	22211

Standarde: ÖVE/ÖNORMEN 61386-1:2009,
ÖVE/ÖNORM EN61386-21:2012



CE UK CA

Clasa de rezist. la compresiune
mică (clasa 2)

Rezistența la impact
mică (clasa 2)

Temperatura de utilizare
de la -5 până la +60 °C

Caracteristică la încovoiere
rigid

Cod art.	Denumire material	Diam. exterior	Diam. interior	Buc. (pachet mic/mediu/mare)
101149	EBRL 16 hg 2 m	16 mm	13,7 mm	37 / - / 2072
100 493	EBRL 16 hg 3 m	16 mm	13,7 mm	37 / - / 2072
101150	EBRL 20 hg 2 m	20 mm	17,5 mm	37 / - / 1332
100 494	EBRL 20 hg 3 m	20 mm	17,5 mm	37 / - / 1332
101151	EBRL 25 hg 2 m	25 mm	22,3 mm	19 / - / 874
100 495	EBRL 25 hg 3 m	25 mm	22,3 mm	19 / - / 874
101152	EBRL 32 hg 2 m	32 mm	29,1 mm	19 / - / 456
100 496	EBRL 32 hg 3 m	32 mm	29,1 mm	19 / - / 456
101153	EBRL 40 hg 2 m	40 mm	35,5 mm	7 / - / 322
100 497	EBRL 40 hg 3 m	40 mm	35,5 mm	7 / - / 322
100 498	EBRL 50 hg 3 m	50 mm	44,8 mm	7 / - / 210

Domenii de utilizare recomandate

Îngropat, sub tencuială	Da
Aparent, pe tencuială	Da
Instalare pe beton	Nu
Mașini și instalații	Nu
Instalare sub pardoseală (șapă)	Nu
Instalare în aer liber	Nu
Pe lemn	Nu
Pereți din beton tip sandwich	Da
Îngropare în pământ	Nu

Alte caracteristici tehnice

Fără halogeni	Nu
Strat interior cu proprietăți de alunecare	Nu
Cu mufă	Da
Execuție cu întârziere la propagarea flăcării	Da
Material	PVC-U