

TRIMMER CU FIR

DCM561

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioasă în ceea ce privește produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specificații tehnice

DCM561		
Tensiune	V _{c.c.}	18 V
Regatul Unit și Irlanda	V _{c.c.}	18 V
Tip		1
Putere de ieșire	W	400
rot/min		0-4600 / 0-6000
Dimensiune brazdei de tăiere	mm	330
Greutate (fără acumulator)	kg	3,64
Valorile totale ale zgomotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 50636-2-91:2014		
L _{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	76
L _{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	90
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	1,7
Valoarea emisiilor de vibrații	m/s ²	< 2,5
a _h =		
Marjă K =	m/s ²	1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN 50636-2-91:2014 și poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale uneltei. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate diferi. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este oprită sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea uneltei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Acumulator		DCB180	DCB181	DCB182	DCB183	DCB184	DCB185
Tip acumulatori		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tensiune	V _{c.c.}	18	18	18	18	18	18
Capacitate	A _h	3,0	1,5	4,0	2,0	5,0	1,3
Greutate	kg	0,64	0,35	0,61	0,40	0,62	0,35

Încărcător			DCB105	
Tensiune de alimentare	V _{c.a}		230	
Tip acumulatori			18 Li-Ion	
Timp aproximativ de încărcare a acumulatorilor	min	25 (1,3 Ah)	30 (1,5 Ah)	40 (2,0 Ah)
		55 (3,0 Ah)	70 (4,0 Ah)	90 (5,0 Ah)
Greutate	kg		0,49	