

AluSpeed Safe 30 und 90 Revisionstür

Feuerwiderstand 30 und 90 Minuten, rauchdicht, für ein breites Anwendungsspektrum im Trocken- und Massivbau, Stahltür mit Gipskartoneinlage und Vierkantverschluss, Stahlrahmen mit umlaufender Hohlkammerdichtung



Geprüftes Produkt:

- ✓ Rauchdichtigkeit geprüft (DIN EN 1634-3)
- ✓ Luftschalldämmung geprüft:
Rw=38 dB (EI30), Rw=40 dB (EI90)
- ✓ EI30: Brandgeprüft von Schachtseite (DIN EN 1364-1) und von Raumseite (EN 1634-1)
- ✓ EI90: Brandgeprüft von Schachtseite (DIN EN 1364-1)



AluSpeed Safe 30:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.55-2244

AluSpeed Safe 90:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.55-2183

Produktvorteile

- serienmäßig rauchdicht und Schalldämmung geprüft
- Türblatt zur Wandmontage herausnehmbar und Montagekrallen als Einbauhilfe
- Schraubenkopffreie Oberfläche des Türblattes erspart Spachtelarbeit
- Systemübergreifend einsetzbar durch Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) für Deutschland

Produktbeschreibung

Die RUG SEMIN-Revisionstür AluSpeed Safe ist speziell für die Anwendung in Schachtwandssystemen, Installationsschächten, Vorsatzschalen im Trockenbau geeignet und sie ist auch in Massivwände verschiedener Bauarten einbaubar. Einbaurahmen und Türblatt bestehen aus verzinktem Stahlblech und sind rückseitig mit Brandschutzplatten verstärkt. Im Rahmen befindet sich eine umlaufende Hohlkammerdichtung. Die Tür ist serienmäßig rauchdicht. Justierbare Montagekrallen, ein zur Montage herausnehmbares Türblatt und vorgefertigte Senkungen im Einbaurahmen erleichtern die Wandmontage. Nach dem Einbau ist das Türblatt fest verbaut. Eine schraubenkopffreie Türblattoberfläche erspart zeitaufwendige Spachtelarbeiten.

Lieferumfang

- ✓ Revisionstür Brandschutz
- ✓ Vierkant-Dornschlüssel
- ✓ Kappe in RAL9016
- ✓ Montagesatz Abschlussleisten
- ✓ Montageanleitung
- ✓ Zusätzlich bei EI30-Ausführung: Montageset Stahlwinkel

Montage und Befestigung

Zur Montage in die vorgefertigte Wandöffnung das Türblatt nach Anleitung aus dem Rahmen entnehmen. Einbaurahmen in die Wand einsetzen und mit den am Rahmen befestigten Montagekrallen fixieren. Mit den mitgelieferten Anschlagleisten entsprechende Zuschnitte herstellen und die Fugen zur Wand rückseitig dicht verschließen. Je nach Einbaukonstruktion bitte Schritt für Schritt nach der beigefügten Montageanleitung vorgehen.

Spachtel- und Malerarbeiten

Wichtig: der Beschichtungsauftrag auf dem Türblatt darf maximal 0,6mm dick sein. Ansonsten kommt es zum abscheren der Beschichtung beim Öffnen und Schließen. Fuge zwischen Einbaurahmen und Bauöffnung und Türblatt getrennt verspachteln und überstreichen. Alle Spachtel- und Farbreste restlos entfernen. Metallische Flächen müssen sauber sein. Anschließend Funktionsprobe, Öffnen und Schließen der Tür, durchführen.

Reinigung und Wartung

Die Bauteile der Revisionstür sind mit herkömmlichen sanften Reinigungsmitteln bzw. trocken zu reinigen. Die Türe muss immer richtig geschlossen werden. Verschlüsse ggf. auf Funktion kontrollieren und leicht fetten. Dichtung säubern und pflegen. Die Revisionsklappe ist ansonsten wartungsfrei.

Zubehör

- Artikel 22-213 Vierkant-Dornschlüssel (lange Ausführung)
- Artikel 22-216 Vierkant-Dornschlüssel (kurze Ausführung)
- Artikel 22-997 Montageset AluSpeed EI30 (6 Stück Stahlwinkel)



