

Drain: Camin apometru HDPE PIPE BASE triplustrat D.560 Htot.1100 cucapac fara garnitura (CA5601100C-ML)

CA5601100C-ML

560 mm
LUNGIME

1100 mm
ÎNĂLȚIME

560 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Căminele de apometru din polietilenă sunt utilizate la realizarea branșamentelor la rețeaua de alimentare cu apă, cu rolul de a proteja instalația și apometrul.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 13598-2:2016
- Conform regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Durata mare de viață
- Diferite dimensiuni
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare
- Garanție 2 ani de la data livrării

MONTAJ

Caminele de apometru se montează în zone fără trafic conform instrucțiunilor producătorului.

*Caminele nu sunt echipate cu instalația din interior.

 Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



1



2



3



4

CARACTERISTICI

Nume produs	Camin apometru HDPE PIPE BASE triplustrat D.560 Htot.1100 cu capac fara garnitura (CA5601100C-ML)
Cod produs	CA5601100C-ML
EAN	6427669033547
Categorie	Camine PE pentru apometru
Brand	Drain
Greutate	11.50 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Inaltime (H), mm	1100
Diametru exterior (mm)	560
Material Produs	HDPE
Volum total (Vt, litri)	210
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	10
Producator	QPLAST INDUSTRIE SRL