



## Fișa tehnică a produsului FN Acustico digiprint

<b>Denumire</b>	Panou acustic PET cu lamele MDF înfoliate, imprimate digital
<b>Material de bază</b>	Panou din fibre PET, negru, 60% fibre PET reciclate
<b>Lamele</b>	MDF negru, folie decorativă pe partea superioară, 25x10mm
<b>Dimensiune și greutate</b>	572,5 x 572,5 x 19 mm aprox. 1,7 kg 1132,5 x 1195 x 19 mm (2 panouri) aprox. 7,1 kg 1132,5 x 2400 x 19 mm (2 panouri) aprox. 14,2 kg 1692,5 x 2400 x 19 mm (3 panouri) aprox. 21,3 kg 2252,5 x 2400 x 19 mm (4 panouri) aprox. 28,3 kg
<b>Toleranțe</b>	Grosime: +0,5/-2 mm Lățime: +/-5 mm Lungime: +10/-5 mm
<b>Ambalare</b>	Rectangularitate: Abatere la lățimea de 572,5 mm: max. 5 mm față de orizontală Inserție 4c pe partea din față cu instrucțiuni de asamblare, numele și adresa distribuitorului, ambalaj: în cutie de carton, dimensiunile cutiei variază în funcție de versiune.
<b>Prelucrare</b>	Lamelele sunt prinse sau lipite de placa PET din spatele plăcii, distanța dintre lamele: 15mm
<b>Protecție împotriva incendiilor</b>	Clasa E în conformitate cu EN 13501-1; B2 în conformitate cu DIN 4102-1
<b>Absorbția sunetului</b>	1. Coeficient de absorbție acustică conform ISO 11654: $\alpha_w = 0,25$ , montat direct pe perete 2. Coeficient de absorbție acustică conform ISO 11654: $\alpha_w = 0,60$ , cu o substructură de 10 cm

Frequenz f [Hz]	$\alpha_p$ Oktav
100	
125	0,05
160	
200	
250	0,05
315	
400	
500	0,20
630	
800	
1000	0,50
1250	
1600	
2000	0,85
2500	
3150	
4000	0,75
5000	



Frequenz f [Hz]	$\alpha_p$ Oktav
100	
125	0,10
160	
200	
250	0,30
315	
400	
500	0,70
630	
800	
1000	0,75
1250	
1600	
2000	0,85
2500	
3150	
4000	0,85
5000	



### Instrucțiuni generale de prelucrare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, nu mâncați produsul, purtați mănuși de lucru atunci când manipulați produsul, nu folosiți agenți de curățare pe bază de solvenți (sau produse agresive similare) pentru curățare, utilizați numai cârpe moi și uscate pentru curățare. Nu utilizați adezivi pe bază de silicon pentru asamblare – acest lucru poate duce la delaminarea suprafeței.

Panourile pot fi înșurubate pe perete (cu ajutorul unor fișe de perete adecvate) sau lipite. Rețineți că peretele este potrivit pentru montarea acestor panouri.

### Imagine



Exemplu, în funcție de decor.