

## DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

Nr.25

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Plăci ceramice presate uscat, glazurate - GRESIE de interior MANELA GREY 60X120, cu absorbția de apă  $6 < E < 10$ . Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).
2. Utilizarea preconizată:  
Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă  $6 < E < 10$  grupa B II a, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardoselilor interioare, în spații care nu pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.
3. Fabricant:  
ART CERAMIC, EGIPT  
artceramic-egypt.com
4. Reprezentant autorizat:  
PREMIER COM S.R.L.  
Str. Brailei nr. 5, Slobozia, județul Ialomița  
Tel: 0734739727
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.
6. Standard armonizat: SR EN 14411:2016 "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea și verificarea constanței performanței și marcare".
7. Performanțe declarate

| Caracteristici esențiale                          | Performanța                    | Specificațiile tehnice armonizate |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Reacția la foc                                    | Clasa A1FL                     | SR EN 14411:2016                  |
| Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb) | Nici o performanță determinată |                                   |
| Forța de rupere                                   | $\geq 800$ N                   |                                   |
| Rezistența la încovoiere                          | min. 22 N/mm <sup>2</sup>      |                                   |
| Rezistența la alunecare                           | $\mu \geq 0,40$                |                                   |
| Durabilitatea pentru:<br>• uz intern              | Rezistă                        |                                   |
| Caracter tactil                                   | Nu se aplică                   |                                   |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC PREMIER COM SRL



Alexandru Tinta

**EN 14411:2012**

Placi ceramice presate uscat, grupa B IIa (anexa I), pentru placarea pardoseilor interioare, cu absorbția de apă  
 $3 \% < E_b \leq 6 \%$

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Reacție la foc                                          | Clasa A1FL      |
| Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)       | NPD             |
| Rezistentă la rupere                                    | >800N           |
| Rezistența la alunecare<br>CEN/TS 16165 : 2012, anexa D | $\mu \geq 0,40$ |
| Durabilitatea pentru:<br>• uz intern                    | Rezistă         |