



YOU CAN STICK: LEMN

ADEZIV DE MONTAJ PENTRU LEMN, DE CALITATE PREMIUM, UȘOR DE UTILIZAT, BAZAT PE TEHNOLOGIA INOVATOARE CU POLIMERI



DESCRIEREA PRODUSULUI

BISON You Can Stick: Lemn este un adeziv de montaj de calitate premium, ușor de utilizat, destinat unui material specific, bazat pe tehnologia cu polimeri și nu conține solvenți. Acesta poate fi folosit pentru a lipi lucruri cum ar fi plintele din lemn și multe, multe alte obiecte din lemn pe o mulțime de suprafețe.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipirea materialelor din lemn, cum ar fi: plinte, șipci, pervazuri pentru ferestre, materiale tip foaie, placaj dur, placaj moale, plăci aglomerate etc. pe lemn și pe multe alte materiale, cum ar fi pe metal (fier, aluminiu, zinc), beton, ipsos, piatră (naturală), plăci ceramice, sticlă, materiale plastice (încercați mai întâi), plută etc.

Nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE, ipsos pur și bitum. Atunci când lipiți plastic, realizați mai întâi un test de aderență. Aderența la plastic poate varia în funcție de tipul de material sintetic și de calitatea plasticului.

PROPRIETĂȚI

- 100% fără conținut de acizi și solvenți
- Foarte puternic
- Interior și exterior
- Foarte rapid
- Flexibil/elastic
- Rezistent la variațiile de temperatură
- Rezistent la apă/umezeală
- Rezistență de lipire finală foarte mare
- Capacitate foarte bună de umplere

- Putere bună de fixare
- Nu se contractă
- Nu murdărește marginile de îmbinare
- Rezistent la toate tipurile de vreme

- Poate fi vopsit

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Temperatura ambiantă, adezivul și materialele ce trebuie lipite nu ar trebui să aibă mai puțin de +5°C.

Cerințe ale suprafeței: Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de praf și grăsime. Suprafața trebuie să fie solidă. Suprafața poate fi ușor umedă. Nu este necesară utilizarea de grund.

Unelte: Pistol cu cartuș, cuțit ascuțit sau Bison Multi Tool și ciocan de cauciuc.

APLICARE

Acoperire: Cu lipire în puncte: 5-8 m²/kg. Linii: un cartuș produce aproximativ 8-15 metri de adeziv (în funcție de diametrul duzei tăiate).

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, deschideți cartușul în partea de sus, prin tăierea niplului din plastic de deasupra filetului, folosind un cuțit ascuțit sau Bison Multi Tool. Apoi fixați duza și tăiați la unghi (deschidere de cel puțin Ø 5 mm).

1. Aplicați – curățați suprafețele și îndepărtați mai întâi praful și grăsimea. Aplicați adezivul, sub formă de linii lungi sau în puncte (la fiecare 10-40 cm), pe una dintre cele două părți pe care doriți să le lipiți împreună. Aplicați mereu adeziv în colțuri și de-a lungul marginilor.

2. Lipiți – presați ambele părți ferm între ele și/sau loviți-le cu atenție cu un ciocan de cauciuc. Corecția este încă posibilă. Atunci când lipiți materiale grele, poate fi necesar sprijin.

3. Gata – După 4 de ore, lipirea este foarte puternică datorită formulei noastre bazate pe tehnologia cu polimeri. Acest timp poate fi mai lung sau mai scurt în funcție de materialele folosite, de suprafețe, temperatură și umiditate.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat reziduurile de adeziv cu alcool alb. Reziduurile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.

Puncte de atenție: Timpul de uscare se bazează pe lipirea a cel puțin un material poros și cu un strat de adeziv cu o grosime de aproximativ 1 mm. Dacă sunt lipite două materiale neporoase și/sau stratul de adeziv este mai gros, timpul de uscare pot fi substanțial mai lungi. Atunci când nu îl utilizați, păstrați ambalajul închis etanș și depozitați-l într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Odată deschis, perioada de valabilitate este limitată, perioada de valabilitate în stare nedeschisă fiind de 18 luni. Rezistent la atingere după 30 minute. Rezistența finală maximă după 4 ore, în funcție de substrat (cel puțin 1 material poros) și de condițiile ambientale. 56% din formula adezivului constă dintr-o materie primă regenerabilă. Ambalaj 95% plastic reciclat - cu excepția duzei și a pistonului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro



YOU CAN STICK: LEMN

ADEZIV DE MONTAJ PENTRU LEMN, DE CALITATE PREMIUM, UȘOR DE UTILIZAT, BAZAT PE TEHNOLOGIA INOVATOARE CU POLIMERI

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modul la alungire 100%:	2,5 MPa
Bază chimică:	Polimer SMP
Rezistența chimică:	Bună
Culoare:	Alb
Coeficient întărire:	2 mm/24h
Densitate aprox.	1,54 g/cm ³
Elasticitate:	Bună
Alungirea de rupere:	200%
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Rezistența finală de lipire:	400 N/cm ²
Rezistență finală de lipire după:	4 ore. Aceasta poate varia, în funcție de circumstanțe, cum ar fi materialele, temperatura și umiditatea.
Duritate (Shore A):	73
Lipire inițială după:	30 minute. Aceasta poate varia în funcție de circumstanțe, precum materialele, temperatura și umiditatea.
Temperatura minimă de rezistență:	-40°C
Temperatura maximă de rezistență:	100°C
Rezistență la mușcări:	Bună
Rezistență la umiditate:	Foarte bună
Posibilitate vopsire:	Bună
Rezistență la forfecare:	400 N/cm ²
Formare peliculă după:	10-15 minute
Materie solidă aprox.:	100%
Fără solvenți:	Da
Rezistență la întindere (N/cm ²) aprox.:	320 N/cm ²
Rezistență UV:	Bună
Vâscozitate:	Păstos
Rezistență la apă:	Bună

DIMENSIUNI AMBALAJ

435 g

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se depozita în condiții uscate, la o temperatură între +5°C și +25°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro