



YOU CAN STICK: OGLINZI & METAL

ADEZIV DE MONTAJ PENTRU OGLINZI ȘI METAL, DE CALITATE PREMIUM, UȘOR DE UTILIZAT, BAZAT PE TEHNOLOGIA INOVATOARE CU POLIMERI



DESCRIEREA PRODUSULUI

BISON You Can Stick: Oglinzi & Metal este un adeziv de montaj de calitate premium, ușor de utilizat, destinat unui material specific, bazat pe tehnologia cu polimeri și nu conține solvenți. Poate fi folosit pentru a lipi lucruri precum oglinzi, metale și alte materiale cu suprafață netedă pe o mulțime de substraturi. Aplicați, lipiți, gata.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipirea materialelor cu suprafață netedă, cum ar fi oglinzi mari și mici (tratate tradițional cu argint), foi și ornamente metalice, sticlă (ornamente) pe substraturi netede și pe multe alte materiale, cum ar fi lemnul (plinte, plăci dure, plăci moi, placi aglomerate etc.); piatră (gresie, pervazuri, praguri etc.), plăci de gips-carton etc.

Nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE, gips și bitum. Atunci când lipiți plastic, realizați mai întâi un test de aderență. Aderența la plastic poate varia în funcție de tipul de material sintetic și de calitatea plasticului.

PROPRIETĂȚI

- 100% fără conținut de acizi și solvenți
- Foarte puternic
- Interior și exterior
- Foarte rapid
- Rezistent la variațiile de temperatură

- Pentru materiale grele
- Rezistent la apă/umezeală
- Rezistență de lipire inițială foarte mare
- Flexibil și elastic
- Capacitate foarte bună de umplere
- Putere bună de fixare
- Nu murdărește marginile de îmbinare
- Rezistent la toate tipurile de vreme
- Ușor de aplicat
- Poate fi vopsit

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: A se aplica doar la temperaturi între +5°C și +40°C.

Cerințe ale suprafeței: Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de praf și grăsime. Suprafața trebuie să fie solidă. Suprafața poate fi ușor umedă. Nu este necesară utilizarea de grund.

Unelte: Pistol cu cartuș, cuțit ascuțit sau Bison Multi Tool și ciocan de cauciuc.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, deschideți cartușul în partea de sus, prin tăierea niplului din plastic de deasupra filetului, folosind o unealtă Multi Tool. Fixați duza pe cartuș și tăiați-o la un unghi până obțineți diametrul dorit.

1. Aplicare – curățați suprafețele și îndepărtați mai întâi praful și grăsimea. Aplicați adeziv pe oglindă, metal sau sticlă în dungi verticale lungi de aproximativ 10 mm lățime și la o distanță de 20 cm.

2. Lipiți- uniți piesele în decurs de 5 până la 10 minute și presăți ferm. Atunci când lipiți materiale grele, poate fi necesar sprijin.

3. Gata – După 4 de ore, lipirea este foarte puternică datorită formulei noastre bazate pe tehnologia cu polimeri. Acest timp poate fi mai lung sau mai scurt în funcție de materialele folosite, de suprafețe, temperatură și umiditate.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat reziduurile de adeziv cu alcool alb. Reziduurile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.

Puncte de atenție: Următorii timpi de uscare se bazează pe lipirea a cel puțin un material poros și cu un strat de adeziv cu o grosime de aprox. 1 mm. Dacă se lepească două materiale neporoase și/sau stratul de adeziv este mai gros, timpii de uscare pot fi substanțial mai lungi. Atunci când nu îl utilizați, păstrați ambalajul închis etanș și depozitați-l într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț. Odată deschis, perioada de valabilitate este limitată, perioada de valabilitate în stare nedeschisă fiind de 18 luni. 56% din formula adezivului constă dintr-o materie primă regenerabilă. Ambalaj: 95% plastic reciclat - cu excepția duzei și a pistonului

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro



YOU CAN STICK: OGLINZI & METAL

ADEZIV DE MONTAJ PENTRU OGLINZI ȘI METAL, DE CALITATE PREMIUM, UȘOR DE UTILIZAT, BAZAT PE TEHNOLOGIA INOVATOARE CU POLIMERI

SPECIFICAȚII TEHNICE

Culoare:	Alb
Modul la alungire 100%:	2,2 MPa
Tehnică lipire:	Aplicare pe 1 parte
Bază chimică:	Polimer SMP
Rezistența chimică:	Bună
Coeficient întărire:	1,6 mm/24h
Densitate aprox.	1,52 g/cm3
Elasticitate:	Bună
Alungirea de rupere:	100%
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Rezistența finală de lipire:	400 N/cm ²
Rezistență finală de lipire după:	4 ore. Aceasta poate varia, în funcție de circumstanțe, cum ar fi materialele, temperatura și umiditatea.
Duritate (Shore A):	73
Lipire inițială după:	30 minute. Aceasta poate varia în funcție de circumstanțe, precum materialele, temperatura și umiditatea.
Temperatura minimă de rezistență:	-40°C
Temperatura maximă de rezistență:	100°C
Rezistență la mucegai:	Bună
Rezistență la umiditate:	Foarte bună
Posibilitate vopsire:	Bună
Rezistență la forfecare:	400 N/cm ²
Formare peliculă după:	10-15 minute
Materie solidă aprox.:	100%
Fără solvenți:	Da
Rezistența la întindere (N/cm ²) aprox.:	280 N/cm ²
Rezistență UV:	Bună
Vâscozitate:	Păstos
Rezistență la apă:	Bună

DIMENSIUNI AMBALAJ

435 g

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se depozita în condiții uscate, la o temperatură între +5°C și +25°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro