



KOBEZOL®
UȘI-FERESTRE



FISA TEHNICA USA DE INTRARE CU UN SINGUR CANAT / STEJAR

Specificații tehnice:

Material: **STEJAR** îmbinat și stratificat în trei straturi, clasa A,
Toc: grosime 68 mm, lățime 83 mm,
Foaia: grosime de 68 mm,
Broască: cu închidere în 5 puncte,
Balamale: 3 buc. ϕ 14 D3,
Etașare: cu cheder instalat jur-împrejur,
Finisaj: lacuit(marca ADLER),
Geam: termopan F4-16-MAT4,
Ambalaj: folie stretch,
Accesorii: 3 cheie, mâner, cilindru de siguranță.



SC



SRL

Sediu: 535500 Gheorgheni,
str.Ciobotului, nr.15jud.Harghita,
România

Adresa de producție: 537130 Joseni
str. Bucin, nr. 1jud.Harghita,
România

11

EN 14351-1:2006+A1 : 2010

Uși de intrare din lemn (cu o singură deschidere, cu deschidere spre interior)

Utilizare prevăzută: zone de locuință și comerciale

Caracteristici:

Permeabilitate la aer (m^3/hm^2):	Clasa 4
Etansare:	Clasa 2A
Etanseitatea la apa (Pa):	Clasa 4B
Rezistența la vânt (Pa):	Clasa C3
Transmitența termică /	1,6 izolație termică cu casete din lemn
Izolare termică (W/m^2K):	1,8 în cazul sticlei 4float/16/4Low-E
Performanțe acustice /	
Izolare fonica (dB):	32 (-1;-2)
Capacitatea de rezistență	
a dispozitivelor de siguranță (N):	350 N - Corespunzător

Fabricat în ROMÂNIA!

Un plus de natură în casa Ta!